

深广厦酒店活动隔断屏风办公室移动隔断墙饭店吊趟门隔断厂家

产品名称	深广厦酒店活动隔断屏风办公室移动隔断墙饭店吊趟门隔断厂家
公司名称	深圳市深广厦装饰建筑材料有限公司
价格	500.00/平方
规格参数	品牌:深广厦 尺寸:定制 型号:65/82/96/105
公司地址	深圳市龙华新区民治街道沙元埔村27栋1506室
联系电话	0755-29766543 13420971661

产品详情

深广厦移动隔断墙安装方法跟踪系统：1.如图纸所显示，隔断安装前要检查轨道零件按顺序装配在地板上的轨道。2.标记轨道线和安置托架在具体位置。3.安装轨道托架对天花板。4.检查移动隔墙是否坚固的固定在轨道上。当轨道和托架必须宽松的存放在贮存区中，以便托架板材可以被搬到其他的地方。5.在较后，调节主轨道的设施之前要测量存贮轨道的适当位置。这对交叉点安置非常重要。轨道设施的安装：1.当隔断在轨道上垂悬，逃脱出口轨道可以被去除，无需重建吊车。2.对于逃脱出口轨道必须是特别托架轨道连接。3.安装轨道时要根据测量时的调整的准确数据进行施工。轨道调整：1.切记轨道在所有托架之上足够宽松。保证轨道停顿时间。2.拉紧所有轨道连接，正确的调整轨道水平高度，轨道安装方向必须也是横向平直的。3.在轨道设施安装时，对于隔音和矿棉是安装时必需的板材。4.道轨有“L”“T”“十”驳口，用于转向的接驳，有左右之分。一般不建议采用“十”驳口。L和T修剪相应的大小，并用数字标记表明他们的位置。可行的墙板：1.打开逃脱出口轨道2.根据跟踪系统，切记要按正确的顺序固定在轨道上。3.在关闭移动隔断之前要调整好载体的高度，检查轨道的平直角度，使轨道隔断能够很好的运行。4.检查所有隔断的垂直情况，如果没有损坏，可以垂直的进入橡胶封印的铝框架边缘并且没有弯曲(如果连接的不合适，反之)。5.如果轨道方向是水平的，但是隔断垂悬掀动，必须调整载体高度。6.顺时针=隔断上升，左转=隔断水槽;7.切记高度是不错。拉紧载体穿线的插口，调整隔断和轨道填装很好时打开，调整门外形的宽度。

深圳市深广厦装饰建筑材料有限公司是国内一家备受关注的活动隔断生产厂家，在长期的生产过程中，积累了丰富的经验，掌握了隔断的主要生产技术，攻破活动隔断极其严格的质量关卡，解决了技术上各项难题。公司自创立以来，以诚信、专业、高效、创新、勤奋团结的精神，积极开拓市场，开发新产品。我公司引进德国的专业技术，经过十几年来不断的改革和创新，成为隔断界的领航者！主打产品满足了建筑物理隔音、防火、稳定性、安全性环保等多方面的所要求。我公司每一件产品的设计与生产都经过严格的工序，从图纸到模具较后制出成品都一丝不苟，通过严格的检测流程才让产品推向市场。活动隔断，首先向外界传达的信息也是值得大家关注的焦点便是“活动”二字，如果一件物品在一定的环境场景中是可以随时随地的对其进行移动挪用的话，那么我们从字里行间不难得到另一条讯息，那便是“

方便”。因此，活动隔断向大家传递的实用性信息就是方便。当我们需要它的时候可以将其放在需要的位置上，这样它就发挥了它的作用，同时也为我们带来了方便；如果我们不需要的时候便可以将其移开或是折叠起来放置一旁。总之，不论是使用活动隔断还是将其放置起来，它都是很实用方便的，不会因为它的固定不动而给我们带来不必要的困扰。不仅如此，活动隔断的造型美观，使用它的时候它为我们解决了需要解决的问题，不使用的时候将其放置在一旁时还可以成为一种点缀，起到装饰的作用。

总之，活动隔断是我们日常生活中不可少的生活“助理”，不仅造型美观且实用性强。

活动隔断具有良好的隔音、防火、环保性能，各项性能均通过了检测，使用寿命长达15年之久。顶部为轨道系统，地面无需轨道，保证了地面装饰完整性。每片隔墙门板均相对独立，内部配有上下伸缩机构，收放自如。经过水平方向伸缩头板的作用，整组门板拉开后，可以承受至少50-100公斤的撞击力。吊轮采用聚四氟材料制成，强力耐磨、抗腐蚀、耐酸碱，吊轮上装有精致的轴承，可在90度、180度、360度及其它特定的角度顺畅的转弯而无须用转向装置，推动灵活无噪声，一个人就可以完成隔断整个运行过程；铝合金型材均采用6063T6表面阳极氧化处理，其强度、硬度及耐用性能高，铝合金型材表面可依据客户需求进行氟碳喷涂，色彩丰富、美观，经专业处理耐酸碱、无尘、防静电。重量轻，组装灵活方便，适合多元化、高功效的空间利用，可自由间隔房间大小。

深广厦隔断产品：量身订做、推拉方便、隔音防火、绿色环保、美观实用，为您演绎灵活空间。