

惠州麦孚变频器维修

产品名称	惠州麦孚变频器维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

惠州变频器维修，惠州伺服器维修，惠州PLC维修，惠州触摸屏维修，惠州电路板维修，惠州工控机维修-惠州明杰自动化设备有限公司

麦孚变频器维修

型号（续）CPU 121 4C AC/DC/RLY CPU 121 4C DC/DC/RLY CPU 121 4C DC/DC/DC数字输入输入点数
类型额定电压允许的连续电压 浪涌电压逻辑 1（ ）逻辑 0（ ）隔离（现场侧与逻辑侧）
隔离组滤波时间HSC 时钟输入（ ）（逻辑 1 电平 = 15 - 26 V DC）同时接通的输入数
电缆长度（米）模拟输入 输入路数 类型 范围满量程范围（数据字）过冲范围过冲范围（数据字）
上溢范围溢出（数据字）精度耐压 噪声 阻抗隔离（现场侧与逻辑侧）精度（25 oC/0 - 55
oC）共模工作范围电缆长度（米）数字输出 输出点数14漏型 / 源型（IEC 1 类漏型）4
mA 时 24 V DC，额定值 30 V DC35 V DC，0.5 s 2.5 mA 时 15 V DC 1 mA 时 5 V DC500
V AC，1 min 10.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4 和 12.8
ms（可选择，4 个为一组）单相：100 kHz（Ia.0 - Ia.5）和 30
kHz（Ia.6 - Ib.5）正交相位：80 kHz（Ia.0 - Ia.5）和 20 kHz（Ia.6 - I
b.5）7（无相邻点）/14500（屏蔽）；300（非屏蔽）；50（屏蔽，HSC 输入）2
电压（单侧）0 - 10 V0 - 2764810.001 - 11.759 V 27,649 - 32,511 11.760 - 11.852 V
32,512 - 32,767 10 位35 V DC无、弱、中或强10、50 或 60 Hz 100
K 无满量程的 3.0%/3.5% 40 dB，DC - 60 Hz加共模电压必须小于 +12V 且大于 -12V
100 米屏蔽双绞线10类型电压范围电流时的逻辑 1 具有 10 K 负载时的逻辑 0 电流（）
灯负载通态电阻每点的漏泄电流 浪涌电流隔离（现场侧与逻辑侧）隔离电开触点间的绝缘
隔离组电感钳位电压开关（Qa.0 - Qa.3）开关（Qa.4 - Qb
.1）继电器开关脉冲串输出（Qa.0 和 Qa.2）机械寿命（无负载）
额定负载下的触点寿命RUN - STOP 时的行为同时接通的输出数
电缆长度（米）继电器，干触点5 - 30 V DC 或 5 - 250 V AC - - 2.0 A30 W DC/200 W
AC 新设备为 0.2 - 触点闭合时为 7 A1500 V AC，1
min（线圈与触点）；无（线圈与逻辑侧）新设备为 100 M 750 V AC，1 min 2 - 长 10
ms长 10 ms1 Hz不推荐10,000,000 个断开 / 闭合周期 100,000 个断开 / 闭合周期上一个值或替

换值 (默认值为 0) 5 (无相邻点) /10500 (屏蔽); 150 (非屏蔽) 固态 - MOSFET
20.4 - 28.8 V DC 20 V DC 0.1 V DC 0.5 A 5W 0.6 10 μ A 8 A , 长 100 ms 500 V
AC , 1 min - - 1L+ - 48 V DC , 1W 损耗 断开到接通长为 1.0 μ s 接通到断开长为 3.0
 μ s 断开到接通长为 50 μ s 接通到断开长为 200 μ s 100 kHz , 2 Hz - - 2121