

带线夹直式插头AV连接器 FGG.2B.305.CLAD**Z 2B6芯插头 塑料气电混装9+2 E

产品名称	带线夹直式插头AV连接器 FGG.2B.305.CLAD**Z 2B6芯插头 塑料气电混装9+2 E
公司名称	深圳市亿聚芯电子有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:亿聚芯 型号:TGG 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道众和街3号吉发大厦202室 (注册地址)
联系电话	14774831402

产品详情

连接器是一种连接电气端子以形成电路的耦合装置。借助连接器可实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接。连接器只是配件，但是两重要性是一样的，特别在实现机电设备的信息传输的时间，更显示出连接器的重要作用。产品可依客户要求生产。高档的产品品质为您的耳机保留无损音乐。欢迎各客户联系，可做批发。所有产品均是环保产品可按客户要求生产！价廉质优！，欢迎来电咨询！谢谢！定位销能够提高针芯密度，防止错位对插。不一样的定位类型能够防止相似连接器之间的混插。主要特点1、安全的推拉自锁系统；2、多芯类型2-30芯；3、焊接和印刷线路板针芯（直式和弯脚式）；4、高密度安装，节省空间；5、多种键位选择，避免相似连接器之间的混插；6、360度屏蔽提供全方位的EMC防护。我们可根据您的实际需要定制产品;亿聚芯电子产品广泛应用医疗设备、检测测量设备、影视器材、军工、航空航天、工业控制、机械设备和汽车电子等领域。产品广泛应用于航空、航天、舰艇、兵器、通信、铁路、医疗器械、汽车、石油勘探等领域，产品出口国内外，现拥有航空插生产基地和线束加工基地两处。5、提高设计的灵活性：使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时，以及用元部件组成系统时，有更大的灵活性。零件组成1、外壳采用铜合金加工，表面镀铬或者镀镍，特殊要求可以采用不锈钢；2、插针插孔采用铜合金加工，表面镀金；3、绝缘体采用耐高温、具有良好绝缘性能的工程塑料注塑成型；4、护套采用软性工程塑料注塑成型，能很好的保护电缆。可提供的芯数0B

2、3、4、5、6、1B 2、3、4、5、6、7、8、10、14、16 2B

2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、19、26 3B

2、4、8、10、12、14、16、18、19、20、22、24、26、30

器械连接器技术参数概况机械性能和环境因素：环境温度 -50 ~ +125 工作电流

1.5~35A（主要和接触件截面积相关）工作电压

DC/200~2.7KV，AC/150~2KV（主要和接触件之间的距离相关）测试电压

DC/600~5KV，AC/1.5~4.5KV（主要和接触件之间的距离相关）接触电阻 2.5~10mΩ 绝缘电阻

5000M 机械寿命 5000次（连接与分离）产品主要应用于：通讯、电子、检测与测量、机械

设备、医疗器械及仪器仪表等行业；特别适用于需频繁连接分离、需屏蔽的仪器仪表及设备上的电连接。一般的厂家都会遵守量大从优的准则。深圳市亿聚芯电子有限公司现有精密数控CNC车床、注塑成型

机、喷砂机、移印机、烘干机、热剥机等数台。我们可根据您的实际需要定制产品;亿聚芯电子产品广泛应用医疗设备、检测测量设备、影视器材、军工、航空航天、工业控制、机械设备和汽车电子等领域。专业生产销售航空插头、工业防水插、组合插座装置(电箱)、索头、快速接头、金属及尼龙塑料软管等。我公司开发、生产的航空插规格多样,品种齐全,采用国际、国内标准生产,能与国际品牌产品实行互换。选择接插件有时候也是选择产品的一个条件,有时候我们购买一件电子产品的时候。