

# 防水系列端子(terminal) HGG.1B.305.CLLP 1B6芯插座（真空密封） 气电混

产品名称	防水系列端子(terminal) HGG.1B.305.CLLP 1B6芯插座（真空密封）气电混
公司名称	深圳市亿聚芯电子有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:亿聚芯 型号:TGG 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道众和街3号吉发大厦202室 (注册地址)
联系电话	14774831402

## 产品详情

耐湿度要求较高的连接器我们一般推荐使用K系列的连接器，这一系列的连接器转为室外应用而设计，该系列所有型号插合时都能防水，并与相应的电缆正确组装之后能达到IP68(至少IP66)的防护等级。可是现代的存储器也一样需要进行资料的传输，实现资源的共享，这样才能和外部进行有效沟通，特别做后期处理和应用，否则资料就没有实际意义了。作为专业的同轴连接器制造商，我们为您提供加固型、高性能射频解决方案。从传统的规范BNC和TNC连接器到的微型设计，您都可以找到多种符合行业标准的产品系列，帮助满足您的需求。主要特点1、安全的推拉自锁系统；2、多芯类型2-30芯；3、焊接和印刷电路板针芯（直式和弯脚式）；4、高密度安装，节省空间；5、多种键位选择，避免相似连接器之间的混插；6、360度屏蔽提供全方位的EMC防护。已有塑胶模具及SR线缆成型模具数百套，多条流水线作业保障供货速度,我们设计并制造各种连接器产品组合，这些连接器可在严苛环境中、严酷使用情形下可靠地传输数据、电力和信号。我们可根据您的实际需要定制产品;亿聚芯电子产品广泛应用医疗设备、检测测量设备、影视器材、军工、航空航天、工业控制、机械设备和汽车电子等领域。产品广泛应用于工厂电源配套、机械设备、数控设备、机床电器、医疗器械、伺服电机、船舶、光电、通信系统、建筑工地、机场、港口、给排水及污水处理工程等。欢迎来电垂询。零件组成1、外壳采用铜合金加工，表面镀铬或者镀镍，特殊要求可以采用不锈钢；2、插针插孔采用铜合金加工，表面镀金；3、绝缘体采用耐高温、具有良好绝缘性能的工程塑料注塑成型；4、护套采用软性工程塑料注塑成型，能很好的保护电缆。可提供的芯数0B 2、3、4、5、6、1B 2、3、4、5、6、7、8、10、14、16 2B 2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、19、26 3B 2、4、8、10、12、14、16、18、19、20、22、24、26、30

同轴连接器技术参数概况机械性能和环境因素：环境温度 -50 ~ +125 工作电流 1.5~35A（主要和接触件截面积相关）工作电压 DC/200~2.7KV，AC/150~2KV（主要和接触件之间的距离相关）测试电压 DC/600~5KV，AC/1.5~4.5KV（主要和接触件之间的距离相关）接触电阻 2.5~10mΩ 绝缘电阻 5000MΩ 机械寿命 5000次（连接与分离）产品主要应用于：通讯、电子、检测与测量、机械设备、医疗器械及仪器仪表等行业；特别适用于需频繁连接分离、需屏蔽的仪器仪表及设备上的电连接

。包括方形（AS）、圆形（AS）、椭圆形（AS）、活动盖板（AS）、直式、弯式、对接、防水等多个系列产品。4、易于维修：出现故障时，无须夹断电缆线、电塑套等，只需要旋开防水连接器的两端，非常便于LED、太阳能、地热等防水产品的维修。此外，亿聚芯电子连接器的系列根据尺寸还有更进一步的细分，比如B系列可分为00B、0B、1B、2B、3B，K系列分为0K、1K、2K等。如果您对圆形推拉自锁连接器的选型仍有困惑的话，请随时联系我公司的客服人员。