

多芯plcc连接器 EHG.1B.304.CLL 1B5芯插座 (凸出式外壳) 气电混装1B4+1

产品名称	多芯plcc连接器 EHG.1B.304.CLL 1B5芯插座 (凸出式外壳) 气电混装1B4+1
公司名称	深圳市亿聚芯电子有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:亿聚芯 型号:TGG 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道众和街3号吉发大厦202室 (注册地址)
联系电话	14774831402

产品详情

产品广泛应用用于工厂电源配套、机械设备、数控设备、机床电器、医疗器械、伺服电机、船舶、光电、通信系统、建筑工地、机场、港口、给排水及污水处理工程等。欢迎来电垂询。耐湿度要求较高的连接器我们一般推荐使用K系列的连接器，这一系列的连接器转为室外应用而设计，该系列所有型号插头合时都能防水，并与相应的电缆正确组装之后能达到IP68(至少IP66)的防护等级。主要特点1、安全的推拉自锁系统；2、多芯类型2-30芯；3、焊接和印刷线路板针芯（直式和弯脚式）；4、高密度安装，节省空间；5、多种键位选择，避免相似连接器之间的混插；6、360度屏蔽提供全方位的EMC防护。市面上的圆形推拉自锁连接器商家越来越多，而每个商家给出的价格有高有低，质量也是有好有坏，使得客户无法很快的选择一个佳的供应商，而价格是大多数客户关注的因素之一。客户可根据自身设备的要求灵活选择。高低绝缘体定位典型特征是多芯连接类型选用雌雄同体的绝缘体结构，即插头和插座的绝缘体构造是一样的。半月环定位由两片半月状的定位片组成，能够非常有效的防止误插。芯数从2芯到18芯。S系列半月形连接器，产品跟Fischer / ODU同类型产品完全兼容。广泛应用于音频、检测及测试设备、音频、通讯电子等行业。零件组成1、外壳采用铜合金加工，表面镀铬或者镀镍，特殊要求可以采用不锈钢；2、插针插孔采用铜合金加工，表面镀金；3、绝缘体采用耐高温、具有良好绝缘性能的工程塑料注塑成型；4、护套采用软性工程塑料注塑成型，能很好的保护电缆。可提供的芯数0B 2、3、4、5、6、1B 2、3、4、5、6、7、8、10、14、162B 2、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、19、263B 2、4、8、10、12、14、16、18、19、20、22、24、26、30

医疗连接器技术参数概况机械性能和环境因素：环境温度 -50 ~ +125 工作电流 1.5~35A（主要和接触件截面积相关）工作电压 DC/200~2.7KV，AC/150~2KV（主要和接触件之间的距离相关）测试电压 DC/600~5KV，AC/1.5~4.5KV（主要和接触件之间的距离相关）接触电阻 2.5~10m 绝缘电阻 5000M 机械寿命 5000次（连接与分离）产品主要应用于：通讯、电子、检测与测量、机械设备、医疗器械及仪器仪表等行业；特别适用于需频繁连接分离、需屏蔽的仪器仪表及设备上的电连接。产品广泛应用用于工厂电源配套、机械设备、数控设备、机床电器、医疗器械、伺服电机、船舶、光电、通信系统、建筑工地、机场、港口、给排水及污水处理工程等。欢迎来电垂询。有对接式，2芯，3

芯，4芯，5芯，6芯，7芯，8芯，2-16P。规格多样，量大可按客户要求生产。金属壳体，防水等级为IP50，真空密封型防水等级为IP68。多簧片锁定，半圆绝缘体防止转动。4、易于维修：出现故障时，无须夹断电缆线、电塑套等，只需要旋开防水连接器的两端，非常便于LED、太阳能、地热等防水产品的维修。我们设计并制造各种连接器产品组合，这些连接器可在严苛环境中、严酷使用情形下可靠地传输数据、电力和信号。键位定位是一种常见的定位方式，亿聚芯电子有单键位和多键位两种形式，单键位G为标准定位销；多键位又可以分为不同夹角的定位，比如双键位30°定位销、双键位60°定位销等。