

弯角式插头scsi连接器 ECG.0B.305.CLV 同轴3B 6+2 D

135 ° 亿聚芯板对线连

产品名称	弯角式插头scsi连接器 ECG.0B.305.CLV 同轴3B 6+2 D 135 ° 亿聚芯板对线连
公司名称	深圳市亿聚芯电子有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:亿聚芯 型号:TGG 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道众和街3号吉发大厦202室 (注册地址)
联系电话	14774831402

产品详情

键位定位是一种常见的定位方式，亿聚芯电子有单键位和多键位两种形式，单键位G为标准定位销;多键位又可以分为不同夹角的定位，比如双键位30°定位销、双键位60°定位销等。 ，
推拉自锁连接器的电镀厚度 每个推拉自锁连接器端子为了延长寿命以及使用时间都会选择镀金，镀金不仅仅是可以防止腐蚀以及提高导电性，还可以很大程度上防水，不同的镀金厚度，连接器厂家的报价也会不一样,4、易于维修：出现故障时，无须夹断电缆线、电塑套等，只需要旋开防水连接器的两端，非常便于LED、太阳能、地热等防水产品的维修。主要特点1、安全的推拉自锁系统；2、多芯类型2-30芯；3、焊接和印刷线路板针芯（直式和弯脚式）；4、高密度安装，节省空间；5、多种键位选择，避免相似连接器之间的混插；6、360度屏蔽提供全方位的EMC防护。 1u” (唛)金是便宜的镀金层了，镀金越厚，成本越高。亿聚芯电子的推拉自锁连接器针芯全部镀的是8u” 的厚金，质量有保障。 ,产品广泛应用于航空、航天、舰艇、兵器、通信、铁路、医疗器械、汽车、石油勘探等领域，产品出口国内外，现拥有航空插生产基地和线束加工基地两处。 ,定位销能够提高针芯密度，防止错位对插。不一样的定位类型能够防止相似连接器之间的混插。零件组成1、外壳采用铜合金加工，表面镀铬或者镀镍，特殊要求可以采用不锈钢；2、插针插孔采用铜合金加工，表面镀金；3、绝缘体采用耐高温、具有良好绝缘性能的工程塑料注塑成型；4、护套采用软性工程塑料注塑成型，能很好的保护电缆。 可提供的芯数0B
2、 3、 4、 5、 6、 1B 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 10、 14、 16 2B
2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 10、 12、 14、 16、 18、 19、 26 3B
2、 4、 8、 10、 12、 14、 16、 18、 19、 20、 22、 24、 26、 30
器械连接器技术参数概况机械性能和环境因素：环境温度 -50 ~ +125 工作电流
1.5~35A（主要和接触件截面积相关）工作电压
DC/200~2.7KV，AC/150~2KV（主要和接触件之间的距离相关）测试电压
DC/600~5KV，AC/1.5~4.5KV（主要和接触件之间的距离相关）接触电阻 2.5~10m 绝缘电阻
5000M 机械寿命 5000次（连接与分离）产品主要应用于： 通讯、电子、检测与测量、机械
设备、医疗器械及仪器仪表等行业；特别适用于需频繁连接分离、需屏蔽的仪器仪表及设备上的电连接
。结构紧凑、小巧美观，高密度排列、多芯系列，全金属，屏蔽性好，快速连接与分离、操作简便，自

锁结构。产品可与fischer、ODU等同类型连接器完全互换。小型紧凑化设计，结构为全金属型，具有良好的屏蔽效果!我们的汽车连接器可承受严苛的公路和非公路运输条件。连接器是一种连接电气端子以形成电路的耦合装置。借助连接器可实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接。