

AB组双组份聚氨酯密封胶

产品名称	AB组双组份聚氨酯密封胶
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:一博 型号:AB组 产地:衡水
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡 赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

AB组双组份聚氨酯密封胶

聚氨酯密封胶，凭借其良好的粘附力与耐老化性能，被广泛地应用于混凝土结构的嵌缝、桥梁灌缝、门窗玻璃的密封等领域，我们就来简单介绍下这款产品。

聚氨酯密封胶，是一种湿气固化型的密封胶，因在其生产配方中加入了硅烷偶联剂，其对各种基材如混凝土、金属、塑料等的粘结力加强，而且提升了产品自身的稳定性，不易老化，使用延长。

聚氨酯密封胶又可以分为单组份聚氨酯密封胶和双组份聚氨酯密封胶。单组份聚氨酯密封胶一般是由铝箔袋包装，每袋600MI，约750g，使用时将胶打开封口装入胶枪即可使用，无胶枪的情况下也可以直接涂抹在需要密封的部位。双组份聚氨酯密封胶顾名思义由两种构成，A组份的白色密封胶和B组份的黑色密封胶，双组份聚氨酯密封胶一般包装为桶装或箱装，重量25公斤，其中包含A组份5小桶，每桶约4.6公斤，B组份一桶，每桶约2.3公斤。使用时需提前将A、B组份混合均匀，比例为A：B=10:1，然后在涂抹在需要密封的部位。

聚氨酯密封胶和防水胶的不同之处

有很多用户对于聚氨酯密封材料和防水胶这两种产品不是很了解，有很多用户认为聚氨酯密封胶产品就是防水胶，其实这两种产品不是同一种产品，这样的两种产品在很多方面有着很多的不同，下面就说说这两种产品具体有哪些不同之处。

1.首先，这两种产品在概念上有所不同，防水胶是很多防水胶体的统称，防水胶包含了很多产品，其中有双组份聚氨酯密封胶、硅酮密封胶、聚硫密封胶等产品。而聚氨酯密封材料是一种具体的产品，这就是两种产品在概念上的不同之处。

2.其实这两种产品的使用范围有所不同，聚氨酯密封材料可以使用于门窗的密封中和一些机械部件的

密封中，这是因为该产品有着很好的适应位移的能力，但是有些规格的聚氨酯密封胶产品防水性能是很一般的。防水胶就不同了，防水胶产品主要是使用在墙体的嵌缝中，可以防止降雨时墙体的漏水。

3.聚氨酯密封材料和防水胶这两种产品的表干时间有所不同，在常温下聚氨酯系列密封胶产品的表干时间为1个小时左右，而防水胶的表干时间就稍微长一些了。一般情况下需要6个小时左右。所以防水胶产品的施工所用时间就长一些。

聚氨酯体系具备以下优势：1.有效解决聚氨酯在注射、喷涂、固化过程中水分所引起的发泡问题；
2.有效提高产品在成膜时的固化速度，其速度可以根据实际情况进行相应调节；
3.良好的储存稳定性，通过严格控制水分含量，其产品的储存时间 > 6个月；
4.进一步提高产品的固含量,且施工过程中没有令人不愉快的气体放出,减少VOC排放; 5.有效改善膜的力学性能，其性能可根据要求选择不同的潜固化剂来调整，其中GM-608有利于提高产品的拉伸强度，GM-808有利于提高产品的断裂延伸率。