

通风排烟的过程中做好防火措施

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 通风排烟的过程中做好防火措施 |
| 公司名称 | 深圳市广百利机电工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区新村五巷一号五层B单元 |
| 联系电话 | 15079280641 |

产品详情

有一些通风管道是安装在厨房，大家都知道，厨房是容易发生火灾的地方。那么在通风排烟的过程中如何做好防火措施呢？

1. 空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间，其送、排风应采用防爆型的通风设备。送风机如设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀，可采用普通型通风设备。
2. 排除有燃烧和爆炸危险粉尘的空气，在进入排风机前应进行净化。对于空气中含有容易爆炸的铝、镁等粉尘，应采用不产生火花的除尘器；如粉尘与水接触能形成爆炸性混合物，不应采用湿式除尘器。
3. 有爆炸危险粉尘的排风机、除尘器，宜分组布置，并应与其他一般风机除尘器分开设置。
4. 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器，宜布置在生产厂房之外的独立建筑内，且与所属厂房的防火间距不应小于10米。