

明装动力配电箱批发 攀枝花配电箱 鑫川电

产品名称	明装动力配电箱批发 攀枝花配电箱 鑫川电
公司名称	成都鑫川机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市郫都区港通北四路850号
联系电话	13541303011

产品详情

引起配电箱故障的原因有哪些？

鑫川机电设备有限公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，攀枝花配电箱，检测设备完善。产品大量应用于发电厂、变电站、工矿企事业单位、市政基础建设及房地产开发等领域，以优异的品质、遍布全国、远销海外，得到了众多用户的一致好评。

配电箱使用时间长或者配置不当都有可能引起故障，从而影响正常供电，耽误工作，那么引起配电箱故障的原因有哪些呢？下面让鑫川电小编为大家简单介绍一下吧。

原因一：环境温度的影响 常见的配电箱中有一些低压电器，这些低压电器由熔断器和交流接触器以及剩余电流动作保护器等组成，如果外界温度过高或者过低都有可能成为配电箱出现故障的原因之一。

原因二：质量问题 一些大型厂矿在安装时，由于安装数量多，没有做到很好的检查和监督，使一些存在质量问题的配电箱被使用，从而引起工作时出现故障。

原因三：箱内电器选择不当 一些电器在制造时没有很好的配置交流接触器的容量，从而很容易出现三相负荷的不平衡情况，不锈钢户外配电箱价格，因而不能有效的将部分出线接触器电流等级控制在正常型号上，因而很可能出现故障。

以上就是常见的引起配电箱出现故障的原因，在遇到故障的时候需要针对性的进行处理，从而保证正常使用。

家用配电箱的尺寸有哪些？

家用配电箱是我们比较熟悉的一种，对我们家庭用电和用电安全起着重要的作用，明装动力配电箱批发，它的用途有很多同时具有较高的安全级别，不仅能够保护供电安全，而且可以时刻显示家庭电路的导通状态，下面小编为大家简单的介绍一下家用配电箱的尺寸吧。

一、宽20mm高40mm 如果家用配电箱只用于照明或者小动力发电时，开关的宽度尺寸一般为20mm，高度为40mm，这种配电箱是尺寸更小的一种。

二、参照布线宽度 一般配电箱作为动力电箱使用时，如果进线大于10平方就需要根据进线的总宽度选择尺寸，确保留有足够的进线空间，这样可以避免走线过乱。

一般情况下，家用配电箱的尺寸结构都相对较复杂，以适用各种复杂的家庭供电系统，但随着经济的快速发展，如今家用的尺寸类型更多、更复杂了，大家在选购时一定要先确定自己的需求，确保和自家供电系统相符合。

鑫川电机设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。产品大量应用于发电厂、变电站、工矿企事业、市政基础设施建设及房地产开发等领域，以优异的品质、遍布全国、远销海外，得到了众多用户的一致好评。

220V家用照明电

普通的家用照明箱的字母标志一般是L为火线，N为零线！也有些做配电箱的厂家把进线上面贴AB标志！

380V动力电

三相用电的配电箱标志就是相线为A（黄）B（绿）C（红），零线为N（蓝色）！如果是三相电的配电箱，题主所说的AB标志就肯定是火线！小编是从事建筑电工行业的！我们安装大型配电柜配电箱的就是这样标记的！不会用L1L2L3来分三相火线的相序的！

如果是220V的进户线，A为火线B为零线！

如果是380V的进户线，A和B都是火线！

鑫川电机设备公司是研发、设计、生产、销售高、低压成套配电设备和预装式变电站的专业化高新技术企业。拥有现代化生产厂房及进口剪、折、弯数控设备。工艺技术先进，检测设备完善。具有健全、完善的质量管理体系、从学习国外先进技术到自主研发地埋式箱式变电站、环网柜等产品，成功地实现了产品升级换代。获得十余项产品技术专业证书。

明装动力配电箱批发-攀枝花配电箱-鑫川电(查看)由成都鑫川电机设备有限公司提供。“箱式变电站,高压开关柜,低压开关柜,变压器,配电箱,配电柜”就选成都鑫川电机设备有限公司（www.xcdjdgw.com），公司位于：成都市郫都区港通北四路850号，多年来，鑫川电坚持为客户提供好的服务，联系人：罗大彬。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫川电期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.xcdpdg.com）还是从事四川配电柜，四川低压配电柜，四川低压配电柜价格的厂家，欢迎来电咨询。