

桥梁栏杆电话 山东诚涵桥梁护栏

产品名称	桥梁栏杆电话 山东诚涵桥梁护栏
公司名称	山东诚涵金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市高新区淮河路19号
联系电话	18865119828

产品详情

桥梁栏杆电话是指设置于桥梁上的护栏。其目的是为了防止失控车辆越出桥外，具有使车辆不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能。

桥梁栏杆电话形式的选择，首先应根据公路等级，综合考虑其安全性、协调性、需防护对象的特性及现场几何条件等因素确定防撞等级，然后再根据本身结构、经济性以及施工和养护维修等因素进行构造形式的选择。其埋置方式有立柱直接埋入式、法兰盘连接式和通过传力钢筋把桥梁栏杆电话和桥面板浇注成一体三种方式，条件许可时，可采用抽换式护栏。

我公司拥有八条自主知识产权生产线，专业从事不锈钢复合管生产及工程设计、制作、安装、施工。先进的生产工艺和严格的检测手段，使企业产品全部通过不锈钢复合管国家标准（GB/T18704-2002）。

公司全体员工自2003年从事工程制作、施工以来，积累了许多施工技术和经验，能在短期内，高质、高效的完成各种工程，公司现引进先进项目管理体制和市场研发应用能力，从事专业不锈钢/碳素钢复合管大型道桥栏杆设计、生产、制作、安装。不锈钢复合管是由不锈钢管与碳素钢管复合而成的，技术含量高，设备精密，工艺先进产品质量稳定，采用电脑自动控制。产品具有纯不锈钢外表豪华、美观和普通碳素钢管强度高的特点，其价格低于纯不锈钢管，是价昂不锈钢结构装饰管材的替代产品。产品广泛用于市政公用工程施工，钢结构、网架工程施工，石油石化、市政设施、路桥护栏、公路交通工程施工；建筑装饰工程施工；体育场地设施工程施工交通格栅、铁路隔离网、建筑装饰、路灯、站牌、钢结构网架、家具、车船制造、城市管网、输油输气、摩托车保险杠、晾衣架、自行车车把等；产品规格 9.5m m— 219mm，壁厚0.5mm—18.0mm，表面光亮度可达320#—600#。

桥梁栏杆电话是城市中很常见的一种桥梁护栏，它是用来保障人和车辆行驶安全、防止坠落或冲撞的一种必不可少的安全措施，也是和行人比较靠近的部分。那么在桥梁栏杆电话安装的时候有什么步骤呢？下面为大家讲解一下。

(1)桥梁栏杆电话预制场地应平整、坚实、干净，应采取排水措施，防止现场沉降。每个预制件应一次完成而不中断。当浇注预制件时，应使用刚性护栏。

(2)桥梁栏杆电话当混凝土采用水平重叠法浇筑时，应在下部构件顶部设置临时隔离层，仅在下层混凝土强度达到5 MPa后才能浇注上部构件。

(3)在空心板管形式周围浇筑混凝土时，应采取措施防止管材移位，应特别注意防止管体浮起。桥梁栏杆电话混凝土应浇筑两层。底部应浇注到管模具的中心，并振动沉积。然后，在下层混凝土足够塑性的情况下，应尽快浇筑上层。上层混凝土应采用振动器与下层混凝土相结合。

(4)在腹板底部扩大截面的T形和I形梁应加宽，然后倒腹板和凸缘板。

(5)预制件底部护栏应按图纸要求安装。预应力混凝土梁板应根据图纸提供的理论拱度值和实际施工情况，正确预测梁拱的变化，桥梁栏杆电话，并采取相应的措施。如果预应力后张法预应力混凝土的拱度大，则应考虑在预制桥台上安装反拱。当梁的实际弯度较大时，会影响混凝土桥面的施工，应向监理工程师书面报告，会同设计单位协商解决。

(6)U梁或拱肋可一次或两次浇注。在一次浇筑中，首先浇筑底部支承的底部和顶部，然后在上述混凝土固结后浇注腹板。浇筑两次时，先将底板浇注到支承板顶部，然后根据施工缝浇注腹板混凝土。

(7)桥梁栏杆电话的浇筑应先倒在地板上，振动压实，然后倒在腹板上。腹板的浇注可以分段进行，也可以从一端到另一端进行，夯实。箱梁浇筑应采取必要措施拆除箱梁护栏。

(8)所有预制件均应按照图纸准确嵌入，不得遗漏。

桥梁栏杆电话-山东诚涵桥梁护栏由山东诚涵金属材料有限公司提供。“不锈钢护栏,桥梁护栏,防撞护栏,道路护栏,景观护栏,河道护栏”就选山东诚涵金属材料有限公司(www.sdchhl.cn)，公司位于：山东省聊城市高新区淮河路19号，多年来，山东诚涵护栏坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东诚涵护栏期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.sdchhl.cn)还是从事山东不锈钢护栏，山东不锈钢栏杆，河南不锈钢复合管护栏的厂家，欢迎来电咨询。