

定制单面FPC软性电路板，PCB软板 软硬结合板打样加急

产品名称	定制单面FPC软性电路板，PCB软板 软硬结合板打样加急
公司名称	深圳市金骏电路技术有限公司
价格	.20/Pcs
规格参数	品牌:KD 层数:双面多层 加工工艺:压延箔
公司地址	宝安沙井丽城工业区Y栋3楼
联系电话	13670201918

产品详情

定制单面FPC按键板电路板 FPC阻抗板LED触摸板 主板按键fpc

INFORMATION

产品信息

品牌：KD 产品厚度：0.2-0.4MM

(公差+/-0.03MM)

机械刚性：柔性

单片尺寸：按客供图纸可任意订制

层数：双面 铜箔厚度：15MM (0.5OZ)

基材：铜/有胶ED 阻焊膜/油：黄膜/黑膜

产品类型：排线板
(2UM-3UM)

镀层及厚度：电金/沉金

绝缘材料：有机树脂

防火等级：94-V0

绝缘层厚度：薄型板

耐热测试：热冲击288 10 SEC

阻燃特性：V0 板

介电常数：PI 3.5 AD 3.9

加工工艺：压延箔

加工周期：样品4天 量产7天

增强材料：玻纤布基

保质年限：1年

绝缘树脂：聚酰亚胺树脂 (PI)

存储环境：避光真空存储，温度 < 25 湿度 < 70%

柔性电路板是一种具有高可靠性的挠性印刷电路板，俗称PCB软性板或FPC或者柔性PCB，柔性线路板具有精密度高、重量轻、厚度薄的特点，根据使用特殊性特别定制生产。