

武昌大理石定做 鑫顺石材经营部

产品名称	武昌大理石定做 鑫顺石材经营部
公司名称	武汉市东西湖鑫顺石材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区高新大道342号
联系电话	13720165458

产品详情

首先在翻新打磨前先做防水，目的是使到石材尽可能少吸水，从而达到降低石材吸水率，300#后再做防水，那时候因为削磨会造成防水的效果降低或消失，条件允许的情况下最好800#后再做一次防水。

1、细磨：使用800#、1000#、2000#金钢石树脂软水磨片，细磨占整体研35%时间，细磨到800#后有初光出现、细磨到2000#后光泽度可达50度。3、精磨：使用3000#金钢石树脂软水磨片喷洒A2研磨、进行离子交换、精磨占整体研磨20%时间，精磨后光泽度提升很高，大理石的表面密度提高了，为抛光剂（NO2+Q5镜面修复剂）打下坚实的基础，增强了抛光材料的附着力。

常见测试二：食醋会与大理石反应生成醋酸钙，因此将食醋滴在大理石上会导致石材表面产生变化，变得粗糙，由此可以看出是不是真正的大理石。这个测试在原理上是说得通的，但是由于醋酸本身酸性较弱，因此测试需要较长的反应时间，消费者一时是看不出结果的，用稀盐酸效果则比较明显。

这种保养方法使用一种称为，石材再结晶系统，这个系统有两部分，一部分是指机械工具部分，大理石定做，另一部分是指一些专用化学材料；化学材料也分为两类：一类是花岗石再结晶系统，另一类是大理石再结晶系统。它的基本原理是将一些化学专用材料在机械的作用下借助于磨擦时产生的热量，与石材表层的结构和组织产生结合和微流变反应，从而产生新的质地较为坚硬和光亮的共混结晶层，使用这些石材再结晶系统对花岗石和大理石地面进行保养，可以使石材地面得到光亮&清新&自然的效果。对于大理石来讲，它还能提高其表面的耐磨程度。使其光泽更持久地保持。一般情况，花岗石地面两年作一次这样的保养就可以了。但大理石地面由于质地的差异，一般情况2个月左右就要做一次这样的保养，但具体的时间要视大理石表面磨损的程度而定。

武昌大理石定做-鑫顺石材经营部(图)由武汉市东西湖鑫顺石材经营部提供。“花岗岩,大理石,石材加工及销售”就选武汉市东西湖鑫顺石材经营部（whxssc.tz1288.com），公司位于：武汉市洪山区高新大道34

2号，多年来，鑫顺石材坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫顺石材期待成为您的长期合作伙伴！