

# 黄陂冷却塔隔音降噪 忠欢噪音

产品名称	黄陂冷却塔隔音降噪 忠欢噪音
公司名称	湖北忠欢噪音治理科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区三里镇银湖大街
联系电话	13429814576 13429814576

## 产品详情

湖北忠欢噪音治理科技有限公司注册资金一千零八万，是一家专业从事环境噪音、空调噪音、噪声治理、隔音降噪，隔音消音治理、噪音处理、工业噪声治理、振动综合治理与技术研发的公司。

闭式冷却塔维护-喷淋泵、循环水泵：在检点水泵时，一定要将水泵的电源切断。有时由于自动运转等原因，水泵突然启动十分危险。压力、流量、电流、振动、噪音等与平常相差很大时是故障的前兆，进行处理十分重要。因此请做好运转日记。振动大时，请检查配管的安装问题或基础螺栓是否松动。有时是循环水振动造成的，在做配管时应考虑安装挠性接头、压力振动或吸收装置。如果水泵出口阀关闭长时间运转，会使内部烧坏，应充分注意。频繁启动、停止会很快烧毁电机。请安以下基准控制启动次数。电动机功率启动次数7.5kw以下6次/小时以下11kw以下4次/小时以下。长期停止运转或保养，冬季水泵停止时内部的水如果结冰，水泵会冻坏。必须对水泵进行保温或者将内部的水排掉。

湖北忠欢噪音治理科技有限公司注册资金一千零八万，是一家专业从事环境噪音、空调噪音、噪声治理、隔音降噪，隔音消音治理、噪音处理、工业噪声治理、振动综合治理与技术研发的公司。

测量高度测量冷却塔进风口噪声时，测点距地面1.5米。

声音屏障的可选择性很大，有玻璃钢、铝合金和砖墙，我们可以根据其特性来选择，冷却塔隔音降噪，玻璃钢跟铝合金设计时应设计夜歌弧度将声音向下反射，使其最大程度向下反射，砖墙是沙面设计，表面噪点多可以将声音不同角度的反射而且使用寿命长。

另一种降噪技术是通过变径方式，去改变冷却塔出风口的尺寸，加大风机长度和叶片数量，增加风量同时降低转速，从而达到降噪的目的。

湖北忠欢噪音治理科技有限公司注册资金一千零八万，是一家专业从事环境噪音、空调噪音、噪声治理

、隔音降噪，隔音消音治理、噪音处理、工业噪声治理、振动综合治理与技术研发的公司。

冷却塔动力系统改造；动力系统包含电机，风机，减速器，是冷却塔的心脏部件，至关重要，因为动力部分内置于塔内部，受湿热气体长期影响，这些动力部件毕竟都是铸铁结构和铝合金材质，长期在这种环境下要么烧电机，要么减速器轴承磨损严重。要么风机氧化严重断裂，这也是重点造对象。

黄陂冷却塔隔音降噪-忠欢噪音(推荐商家)由湖北忠欢噪音治理科技有限公司提供。湖北忠欢噪音治理科技有限公司(360zyzl.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，忠欢噪音一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：冷经理。