

美孚液压油46 南湾街道美孚液压油 宝利鑫润滑油

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 美孚液压油46 南湾街道美孚液压油 宝利鑫润滑油 |
| 公司名称 | 深圳市宝利鑫润滑油有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道陂口工业区 |
| 联系电话 | 15012622253 |

产品详情

美孚SHC32高温润滑脂

特点和优点

美孚SHC品牌润滑油和润滑脂因其创新及杰出的性能而被世界各地的认可和赞赏。这些分子设计PAO合成产品，由埃克森美孚研究科学家首创，象征着不断致力于采用先进技术，提供杰出产品。美孚高温润滑脂SHC系列的发展的一个关键因素是我们的科学家和应用专家，与主要的原始设备制造商（OEM）之间的密切接触，以确保我们的产品将在不断发展的工业设备设计中提供卓越的性能。

本公司长年批发零售:美孚、壳牌、嘉实多、BP、福斯、道达尔，美孚液压油68，加德士等工业润滑油，工商注册，均有证可查，可开具17%的增值税，官认证，品质保证，美孚液压油价格，欢迎新老客户前来订购。价格电议从优！

美孚SHC重负荷合成齿轮油

应用范围：

应用考虑：虽然美孚齿轮油SHC系列与矿物油基产品相容，但掺用可能减弱其性能。因此，在系统改用美孚齿轮油SHC系列产品之一代替其他油品之前，建议彻底清除、冲洗旧品，以获得较大的性能效益。

美孚齿轮油

SHC系列推荐用於所有有循环或飞溅式润滑系统的密封式钢对钢齿轮传动装置。美孚齿轮油SHC系列的粘度等级介于ISO 150至ISO C的高温应用，美孚液压油46，都有适当粘度的产品可以选用。特别推荐用於处在重负荷或 $^{\circ}\text{C}$ 的低温应用，至 121°C 至 6800°C 之间，从要求倾点为-46冲击负荷、低速，边界润滑工况为主的齿轮组中。

Mobilith SHC Series (美孚力富SHC系列)应用范围

应用考虑：虽然美孚力富SHC系列润滑脂与大多数矿物油基润滑脂相容，但掺用可能减弱其性能。因此，在系统改用美孚力富SHC系列产品之一代替其他润滑脂之前，建议彻底清除旧品，以获得大的性能效益。

美孚力富SHC系列润滑脂具有许多类似的性能优点，应用时却好依据各自的级别采用：

美孚力富SHC

100是抗磨损润滑脂，主要推荐用於要求摩擦低、磨损小和使用期长的速度较高的装置 - 如电动机 - 中。 $^{\circ}\text{C}$ 至 180°C 。烯烃合成基础油的NLGI 2级或ISO VG 100级润滑脂，工作温度介於-50a该产品属於含有聚

烯烃合成基础油，虽然属於NLGIa美孚力富SHC

220是多用途的极压润滑脂，推荐用於重负荷车轮与工业设备中。本产品采用ISO VG 220聚 $^{\circ}\text{C}$ 至 180°C 。2级产品，但与大多数NLGI 0级矿物油基润滑脂一样，低温泵送性好。美孚力富SHC 220的推荐工作温度介於-40

美孚力富SHC 221是多用途极压润滑脂，南湾街道美孚液压油，推荐用於重型汽车与工业设备中，尤其是采用中央润滑脂设备的地方。该润滑脂采用ISO VG C之间。 $^{\circ}\text{C}$ 220合成基础油。美孚力富SHC 221的推荐工作温度介於-40至150

美孚力富SHC 460是NLGI 1.5级润滑脂，含有ISO VG

460合成基础油，属於极压润滑脂，推荐用於苛刻的工业装置中。在低速至中速运作的装置，以及防水性是重要因素的装置中，它有保护重负荷轴承的能力。美孚力富SHC 460在炼钢厂、 $^{\circ}\text{C}$ 至 180°C 。造纸厂及船舶应用方面，展示了它杰出的性能。本产品的推荐工作温度介於-40

美孚液压油46-南湾街道美孚液压油-宝利鑫润滑油(查看)由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司 (www.baolixin168.com) 在能源产品代理这一领域倾注了无限的热忱和热情，宝利鑫润滑油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姜四友。