

伊顿UPS蓄电池12V38AH铅酸蓄电池免维护阀控式不间断电源蓄电池ETNHW12-38Ah

产品名称	伊顿UPS蓄电池12V38AH铅酸蓄电池免维护阀控式不间断电源蓄电池ETNHW12-38Ah
公司名称	杭州宏贝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	伊顿:ETNHW12-38AH
公司地址	拱墅区易构大厦2幢715室
联系电话	057186095415 17816052434

产品详情

电池规格型号 ETNHW12-38Ah

我们的地址：拱墅区易构大厦2幢715室电话：057186095415联系手机：17816052434 期待您的咨询

额定电压 (V)

Nominal Voltage

12

额定容量 (Ah)

Nominal Capacity

10 小时率 38Ah@1.80V/单格@25 ; 38Ah @ 10 hour-rate to 1.80V per cell @ 25

标称功率 (W)

Nominal Power

15 分钟率 125W@1.67V/单格@25 ; 125W per cell@15mins rate to 1.67V per cell@25

参考重量 (kg)

Approx Weight

11.6kg (± 3%)

电池内阻 (m Ω)

Resistance

10m Ω (完全充饱电 @ 25 °C , 日置 3554) ; 25 m Ω , 判定电池失效 ;

10m Ω (Fully Charged @ 25 °C by HIOKI 3554) ; 25 m Ω , Battery determined to be end-of-life.

最大放电电流 (A)

Max Discharging Current

500A (5 sec)

最大充电电流 (A)

Max Charging Current

恒压充电模式 : 9.50A ; 恒流充电模式 : 3.8A

Constant voltage charging : 9.50A ; Constant current charging : 3.8A

浮充电压 (V)

Floating Voltage

13.5V @ 25 °C

Temperature compensation coefficient : -3mV/ °C · Cell (taking 25 °C as base point)

均衡充电电压 (V)

Charging Voltage

14.1V @ 25 °C ,

Temperature compensation coefficient : -4mV/ °C · Cell (taking 25 °C as base point)

工作温度范围 (°C)

Operating Temperature

放电 Discharge : -20 °C ~ +50 °C

充电 Charge : 0 °C ~ +40 °C

贮存 Storage : -15 °C ~ +40 °C

自放电

Self-discharge

2%/月 (20) ; 2%/Month (20)

端子类型

Terminal Type

T6 (M6,Torque3.9~5.4N*m)

外壳材质

Container Material

ABS (UL94V-0)

浮充寿命

Floating Service Life

10 ~ 12 年 (20) ; 10 ~ 12 Years (20)