

进口铜美合金拉丝液 1399

产品名称	进口铜美合金拉丝液 1399
公司名称	苏州孚尔斯油品科技有限公司
价格	6800.00/桶
规格参数	产品规格:1399 执行标准:国际标准 主要用途:拉丝
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州吴中经济开发区田上江路208号
联系电话	86 0512 62370287 13382198765

产品详情

产品规格	1399	执行标准	国际标准
主要用途	拉丝		

corfu tourstm-3134铜镁合金拉丝液产品特性：

1，产品性能与使用范围

corfu tourstm-3134铜镁合金拉丝液是本公司最新研发的最适用于铜镁合金线的拉伸润滑的水溶性乳液。本产品是以精炼低粘度矿物油为基础油，改性植物油为润滑剂，使用多种高效添加剂，经过不同程序的物理化学反应而形成的稳定液体能使拉伸后的铜镁合金线表面长久光亮。本产品适用于铜镁丝，铜包铝，铜包钢行业高速控制大，中，小线设备的拉丝润滑和冷却作用，并具有优良的清洗润滑性能，出线具有相当光亮的色泽。产品特性：

润滑性好：含有高级的润滑剂，能极好的降低模具的损耗，提高线材的品质。清洁性能：能使铜镁合金粉快速沉淀，长久维持槽内清洁。防锈性强：含有特殊的防锈成份，防静电：特有的静电防止剂，能消除静电及拉丝后铝镁合金粉的附着，使线材洁净

2，技术指标q / wl5154-1998项目质量指标实验方法油基外观（15～35℃）棕褐色均匀流体目测运动粘度（50℃）mm²/s不大于130gb / t265凝点，℃不高于-5gb / t510乳化性合格企标5%乳化液ph值7.0～9.0企标5%乳化液消泡性（50±2℃，5min）ml不大于4企标5%乳化液腐蚀试验（55±2℃，全浸，t3铜片，1h）合格企标5%乳化液稳定性分油量无企标（15～35℃），1h析皂量，%不大于2企标

3，使用要求（1）用于配制乳化液水质要求一.配制乳化液的水质应无色，无臭，无悬浮物和机械杂质，ph值在6.5～8.5范围内，水质硬度在0～7毫克当量 / 升之间。（2）使用中应注意控制乳化液浓度，ph值应保持在7以上，并及时补充和定期更换新液。乳化液浓度：大拉：12%～18%中拉：8%～12%小细拉：8%～10%（3）贮存期限为十二个月，但持续高温气候或南方露天存放，要适当缩短贮存期。（4）

应于室温下密封贮存。（5）请勿与其它厂家产品混用。4，安全卫生本产品无毒无异味，对皮肤无刺激作用，正常使用对人体无不良影响，是同行业首家推出的最新环保型产品。使用方法：在油槽先放入水，再按比例加入拉丝原液均匀循环搅拌后即可。

产品包装200升铁桶，净重175~180kg。