

三元乙丙橡胶防渗复合盖片的简介

产品名称	三元乙丙橡胶防渗复合盖片的简介
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	复合盖片:PVC盖片 防渗盖片:sr防渗盖片 复合盖板:复合盖片介绍
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

三元乙丙橡胶防渗复合盖片的简介

三元乙丙橡胶防渗复合盖片厂家，三元乙丙橡胶防渗复合盖片是我们公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片,三元乙丙橡胶防渗复合盖片叫三元乙丙防渗盖片、GB三元乙丙复合板、sr防渗盖片，sr防渗保护盖片等。18703187870万经理

三元乙丙橡胶防渗复合盖片的结构

三元乙丙橡胶防渗复合盖片为复合材质，一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，liu化而成的，使得三元乙丙橡胶防渗盖片有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120 下可长期使用，在150- 200 下可短暂或间歇使用。公司经过技术创新加入适宜防老剂提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度 50pphm、拉伸30%的条件下，可达150h以上不龟裂。

三元乙丙橡胶防渗复合盖片特点及性能：

- 1、抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，三元乙丙橡胶防渗复合盖片具有比纯橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；
- 2、与SR塑性止水材料及混凝土面粘结效果好：三元乙丙橡胶防渗复合盖片复合有SR塑性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；
- 3、具有粘贴的自愈性：由于S三元乙丙橡胶防渗复合盖片具有粘结自愈性，因此SR防渗盖片与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响三元乙丙橡胶防渗复合盖片的防渗作用；
- 4、施工简便：三元乙丙橡胶防渗复合盖片柔韧性好，与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，

可以进行现场冷粘接或热硫化连接，粘结强度高，工序简便，容易施工；

5、耐老化性好：三元乙丙橡胶防渗复合盖片是耐候性的橡胶之一，其1.2mm厚防水卷材产品在建筑防水工程上已广泛应用和检验，使用寿命可达50年以上，

3~4mm厚三元乙丙橡胶的耐老化性能更为优异，防渗保护作用也将会更好；

6、于检查维修：三元乙丙橡胶防渗复合盖片在混凝土表面施工后，施工质量易于检查；一旦发生破损，包括在水下部位，也易于修复。

我们公司常年生产销售三元乙丙橡胶防渗复合盖片及多种工程橡胶制品,有着多年的生产销售经验,,先进的机械设备,为您打造坚实的三元乙丙橡胶防渗复合盖片质量基础.我们是三元乙丙橡胶防渗复合盖片实体厂家，所以价格也是低于市场价的。