

ZLY140、ZLY160硬齿面齿轮泰兴减速机

产品名称	ZLY140、ZLY160硬齿面齿轮泰兴减速机
公司名称	泰兴市顺泰减速机有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:齿轮减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机 安装形式:卧式
公司地址	泰兴市张桥镇工业集聚区
联系电话	0523-87570555 15052378818

产品详情

类别	齿轮减速机	齿轮类型	圆柱齿轮减速机
安装形式	卧式	布局形式	同轴式
齿面硬度	硬齿面	用途	减速机
品牌	泰兴减速机	型号	ZLY140、ZLY160
输入转速	1500 (rpm)	额定功率	66 (kw)
输出转速范围	210 (rpm)	使用范围	-40+50
级数	双击	减速比	7.1

zly140圆柱齿轮减速机重约为105kg，中心高为160，中心距为240，输入轴直径为32，出轴部分为58，键槽为10，输出轴直径为65，出轴部分为105，键槽为18，当速比为8，输入转速为750时，输出转速为94，公称输入功率为33kw。

zly160圆柱齿轮减速机重约为155kg，中心高为180，中心距为272，输入轴直径为38，出轴部分为58，键槽为10，输出轴直径为75，出轴部分为105，键槽为20，当速比为9，输入转速为1500时，输出转速为167，公称输入功率为81kw。

zly齿轮减速机为两级齿轮减速机，此类减速机按国家标准生产，产品经优化设计，具有国际先进水平，zly齿轮减速机齿轮均采用优质合金钢经渗碳，淬火而成，齿面硬度达到54-62hrc,产品体积小，重量轻，精度高，承载能力大，效率高，寿命长，可靠性高，传动平稳，噪音低，一般采用油池润滑，然然冷却，当热功率不能满足里，可采用循环油润滑或风扇，冷却盘管冷却。本减速机可用于正反两个方向运转，，广泛应用于冶金，矿山，化工，建材，起重，运输，造纸，工程机械等工业部门。zly齿轮减速机速比有6.3，7.1，8，9，10，11.2，12.5，14，16，18，20十一种传动比，九种安装方式。