

优质ZLY112、ZLY125硬齿面齿轮减速机

产品名称	优质ZLY112、ZLY125硬齿面齿轮减速机
公司名称	泰兴市顺泰减速机有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:齿轮减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机 安装形式:卧式
公司地址	泰兴市张桥镇工业集聚区
联系电话	0523-87570555 15052378818

产品详情

类别	齿轮减速机	齿轮类型	圆柱齿轮减速机
安装形式	卧式	布局形式	同轴式
齿面硬度	硬齿面	用途	减速机
品牌	泰兴减速机	型号	ZLY112\ZLY125
输入转速	1500 (rpm)	额定功率	37.4 (kw)
输出转速范围	240 (rpm)	使用范围	-40+50
级数	双击	减速比	6.3

zly齿轮减速机为两级齿轮减速机，此类减速机按国家标准生产，产品经优化设计，具有国际先进水平，zly齿轮减速机齿轮均采用优质合金钢经渗碳，淬火而成，齿面硬度达到54-62hrc,产品体积小，重量轻，精度高，承载能力大，效率高，寿命长，可靠性高，传动平稳，噪音低，一般采用油池润滑，然然冷却，当热功率不能满足里，可采用循环油润滑或风扇，冷却盘管冷却。本减速机可用于正反两个方向运转，广泛应用于冶金，矿山，化工，建材，起重，运输，造纸，工程机械等工业部门。zly齿轮减速机速比有6.3，7.1，8，9，10，11.2，12.5，14，16，18，20十一种传动比，九种安装方式。

zly112圆柱齿轮减速机重约为60kg，中心高为125，中心距为192，输入轴直径为24，出轴部分为36，键槽为8，输出轴直径为48，出轴部分为82，键槽为14，当速比为6.3，输入转速为1500时，输出转速为240，公称输入功率为37.4kw。

zly125圆柱齿轮减速机重约为69kg，中心高为140，中心距为215，输入轴直径为28，出轴部分为42，键槽为8，输出轴直径为55，出轴部分为82，键槽为16，当速比为7.1，输入转速为1000时，输出转速为140，公称输入功率为34kw。