

液压刨床BY6080 牛头刨床

产品名称	液压刨床BY6080 牛头刨床
公司名称	滕州市华力机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:牛头刨床 品牌:华力 型号:BY6080
公司地址	滕州市姜屯镇大彦东村北留路南
联系电话	13356326653

产品详情

类型	牛头刨床	品牌	华力
型号	BY6080	主电机功率	4 (kw)
外形尺寸	2770 x 1350 x 1500 (mm)	工件尺寸范围	0-800
每分钟往复次数	0-10 (次/分钟)	刀架最大行程	150 (mm)
最大刨削长度	800 (mm)	控制形式	人工
适用行业	通用	布局形式	卧式
适用范围	通用	作用对象	通用
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	是		

该型号机床使用于刨削各种平面和成型面，适于单件和小批生产。

床身等关键件的回火、震动时效、超音频淬火等热处理工艺，使机床精度更稳定，使用寿命更长。

主切削运动和进给运动均为液压传动，可无级调速，具有液压过载保险装置，转动平稳、超程量小、启动和停止灵活可靠、机床刚性好、切削力大、换向精度高、油温低、热变形小、精度稳定、能适用强力切削和连续工作的需要。机床工作台能实现快速水平和垂直移动，刀架具有自动抬刀机构，机床手柄集中，操作方便，自动化程度高。

机床型号	model	by6080
最大刨削长度	max.shaping length	800 mm
滑枕工作行程速度（无级）	cutting speed of ram(stepless)	2-24 m/min
滑枕底面到工作台面距离	distance from lower edge of ram to upper surface of table	350 mm
最大切削力	max.cutting force	约1500 kg
刀架最大行程	max.travel of tool post	150 mm
刀杆最大截面积（宽 x 高）	max.sectional area of tool bar (w x h)	22 x 30 mm
工作台上工作面尺寸（长 x 宽）	upper working surface of table(l x w)	800 x 400 mm

工作台上工作面t型槽宽度	t-slot width of upper table surface	18 mm
工作台最大水平行程	max.horizontal travel of table	600 mm
滑枕每次往复行程工作台水平进给量范围 (无级)	horizontal feed of table (per reciorocating stroke of ram, stepless)	0.25-3 mm
主电动机	main motor	4 kw
工作台快速移动电动机	motor for rapid table movement	0.75 kw
外形尺寸(长 x 宽 x 高)	overall dimensions(l x w x h)	2770 x 1350 x 1500
净重(约)	net weight(approx.)	2600 kg