

# 桥梁临时支座专业定制 铭久橡塑 支座

产品名称	桥梁临时支座专业定制 铭久橡塑 支座
公司名称	河北铭久工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市高新区腾达新城
联系电话	13363188022

## 产品详情

墩梁临时支座拆除方法有哪些？

并联同一墩顶临时支座电组丝引线，如遇临时支座电阻丝引线已断，可轻轻凿进硫磺砂浆层2-3cm，直至露出电阻丝引线。

逐根量测各临时支座电阻丝电阻值，以确认各临时支座通电性能是否良好。

同一墩顶临时支座通电引线由一个开关控制，桥梁临时支座厂家批发，通电前，应重新检查各导线连接情况是否良好，通电时，桥梁临时支座专业制造，各工点技术负责人在确认各项准备工作完成后，下达通电指令，通电时间以临时支座软化脱空为宜。个别临时支座通电软化失效，应及时采用风枪直接凿除。

通电过程中，应防止施工人员触电，并采取可靠防护措施，防止硫磺烟气散出。

凿除、清除墩顶临时支座残余物。

## 桥梁临时支座厂家

1) 对要更换的支座部位进行确认和检查，桥梁临时支座专业定制，现场记录支座位置、编号、病害情况，并拍照记录，照片应拍摄完整的施工工序即原状、更换过程及更换完成情况，妥善保存检查记录，作为交工文件之一。

2) 复核原支座型号与设计院提供的型号是否一致，并根据支座的设计承载力确定顶升重量及千斤顶的型号和数量。

3) 测量梁底标高，并根据设计图纸提供的梁底标高进行复核，并将复核情况详细记录并妥善保存，作为

交工文件之一。

4) 根据测量记录确定支座垫石顶面标高的调整高度。对于需要将普通支座更换为四氟滑板支座的情况，支座，应根据要更换的四氟滑板支座的型号、高度确定支座垫石改造后的顶面标高，以保证支座更换后桥面标高符合设计要求。

桥梁临时支座设置在桥梁的上部结构与墩台之间，桥梁支座的作用是传递上部结构的支承反力，包括恒载和活载引起的竖向力和水平力；保证结构在活载，温度变化，混凝土收缩和徐变等因素作用下能自由变形，以使上、下部结构的实际受力情况符合结构的静力图式。

桥梁支座的病害：1、表面老化出现裂纹；2、剪切破坏产生裂缝；3、安装偏位、倾斜、脱空；4、临时固定筋未切除、螺帽或防尘罩丢失；5、上钢板或四氟板漏埋或安装错误；6、位移或变形超限；7、施工垃圾把支座填埋或堵塞影响支座的正常工作。

桥梁临时支座专业定制-铭久橡塑(在线咨询)-支座由河北铭久工程橡胶有限公司提供。河北铭久工程橡胶有限公司（[www.shensuofengchangjia.cn](http://www.shensuofengchangjia.cn)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！