

# 不锈钢椭圆封头 力拓封头 不锈钢椭圆封头生产厂家

产品名称	不锈钢椭圆封头 力拓封头 不锈钢椭圆封头生产厂家
公司名称	泰安力拓封头制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店工业园
联系电话	13805389132

## 产品详情

### 不锈钢椭圆封头

椭圆封头属于压力容器中锅炉部件的一种，目前主要是运用于各种容器设备，比如储罐、换热器、塔、反应釜、锅炉和分离设备等。椭圆封头执行标准有GB/T12459-2005、GB/T13401-2005、DL/T695-1999、D-GD87-0607等。

椭圆封头的容积 $V=0.1309D^3$ ，此处不包括圆筒部分的容积。的计算公式是 $V=(\pi)D^3/24$ 。

### 不锈钢椭圆封头

- 1、封头的制作、查验与查验除应契合本规范规则外，还应契合图样或订货技能协议需求；
- 2、封头制作单位应建立健全契合国家压力容器安全监察组织有关法规需求的质量体系，以确保椭圆封头质量；
- 3、封头的拼焊应由持有相应资历的“锅炉压力容器焊工合格证书”的人员担任；

- 4、封头的无损检测应由持有相应种类和技能等级的“锅炉压力容器无损检测人员资格证”的人员担任；对剖析规划的椭圆封头进行无损检测的人员，其技能等级不得低于II级；
- 5、凡制作封头的钢板应有以查验和的承认符号；在制作过程中，不锈钢椭圆封头，如原有承认符号被裁掉或钢板分红几块，应于钢板切割前完结符号的移植；承认符号的表达方式由椭圆封头制作单位规则；
- 6、关于有防腐需求的不锈钢以及复合钢板制椭圆封头，不得在防腐蚀面选用硬印作为资料的承认符号和焊工标志；
- 7、关于低温压力容器用椭圆封头及需进行疲劳剖析规划的椭圆封头，不得选用硬印作为资料的承认符号和焊工标志；

在对其应力大小进行分析的过程中，我们目前可采用有限元分析方法，对椭圆封头开孔接管结构局部的实际力学行为进行分析研究，以弹性应力分析和塑性失效准则、弹塑性失效准则为基础，不锈钢椭圆封头生产厂家，对局部应力强度进行了安全评定。根据三维椭圆封头轴向开孔接管的结构特点和载荷特性，计算采用三维力学模型。网格划分采用20节点六面体单元，对接管与封头过渡区域网格加密，共109196个节点，24865个单元。

不锈钢椭圆封头-力拓封头-不锈钢椭圆封头生产厂家由泰安力拓封头制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安力拓封头制造有限公司（[www.ltfengtou.cn](http://www.ltfengtou.cn)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业锅炉及配件较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!