

广东电磁锁电控锁厂家

产品名称	广东电磁锁电控锁厂家
公司名称	东莞市乾东磁电科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	乾东磁电:生产厂家直销 电压:DC12V 电流:2A
公司地址	东莞市横沥镇田饶步伟四路214-216号
联系电话	13532391796

产品详情

产品特点及参数：

1. 电压：DC12v 电流：2A. 功率：24W
2. 可弹3-4KG以下重的门。
3. 规格尺寸73*58*13mm
4. 使用寿命：额定工作条件下，50万次无故障。
5. 安全性：锁扣可承受100kg拉力不脱落。

使用及安装说明：

QDCK7358-12A06电磁锁安装时调整好锁扣和锁孔的位置，已最佳开关门灵活为首。

红黑两线为开锁电源线，不分正负极输入电压为12V2A.

蓝白线为检测箱门开或关状态，标准设定为开门时导通常开，关门时不导通常闭。

检测开关是接到锁控板控制器查询状态开或者关。如锁控系统设置为常开，当箱门弹开时开关会通电属于导通状态。如箱门常闭关门为不通电状态。

如锁控系统设定为常闭，当箱门关闭时关门为导通状态，箱门打开时未常闭状态。

QDCK7358-12A06电磁锁采用触发式结构，通过电磁铁拉动推杆，启动扭力弹簧，靠弹簧弹力将装置的箱门的锁扣摊開箱门。单次通电设置时常为300-500毫秒之间。当箱门摊开后立即断电。

此锁具大小力量可调，具体可根据用户需求设定。如您有什么不明白的地方请登陆我司官方网站查询相关信息或联系我技术人员为您解答。

使用范围：

智能存包柜 智能快递柜 智能换电柜 智能钥匙柜 条码更衣柜 酒店桑拿柜

指纹识别柜 微信微柜 车站寄存柜 智能信报箱 手机充电柜 陪护床柜