

福建防火阀 中防知民 调节防火阀

产品名称	福建防火阀 中防知民 调节防火阀
公司名称	德州市知民通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15339989678

产品详情

防火阀防火阀是风管防火阀，防火阀，防火阀价格，属于常开阀门，在一定温度下关闭，一般安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，可以设置输出电讯号，全自动排烟防火阀，超过一定温度时阀门关闭，联动送（补）风机关闭。

防火阀用在建筑防火分区的隔离位置，用以隔断穿过不同防火分区的管道（多为风管），以防止一个分区内的火患通过管道传到其他防火分区。原理就是阀门上设有温度感应片（易熔片），达到该温度时，易熔片融化，福建防火阀，阀门机械装置驱动阀门叶片关闭。那么防火阀如何装置呢？给大家分享一下：

- 1、防火阀可与通风机、排烟风机连锁。
- 2、阀门的操作组织一侧应有不小于200mm 的净空间以利维修。
- 3、装置阀门前有必要查看阀门的操作组织是不是无缺，动作是不是灵敏有用。
- 4、防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两边的防火阀距墙表面不该大于200mm，防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应选用不燃资料。
- 5、防火阀应独自设支吊架，调节防火阀，以避免发作火灾时管道变形影响其功能。
- 6、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。

防火阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时，易熔片熔断，阀门在扭簧力作用下自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时，输出关闭信号。排烟防火阀：安装在排烟系统管路上，平时一般呈关闭状态，火灾时手动或电动开启，起排烟作用。当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起排烟作用的阀门。

防火阀就是用来阻断来自火灾的烟气及火焰通过，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门。常开70℃关闭，手动复位开启安装于风管中间，当出现火情时能阻断风管，起到两个作用：

1. 不往火灾现场输送空气，避免助燃；
2. 阻止火源从风管往其它地方扩散。

常见的防火阀有70℃和280℃，那么这两种型号的防火阀又有什么不一样呢？给大家分享一下。

70℃防火阀是用在通风管道上的，当某个房间起火，烟雾弥漫到通风管道，阀门关闭，防止烟雾和火星蔓延到其他无烟区域。

280℃防火阀，是用于平时通风，火灾时候需要依靠该管道排烟的管道上，所以70℃时候正是排烟时不能关闭，一旦到了280℃，说明管道已经有了火了，失去排烟的必要，所以要关闭。

福建防火阀-中防知民-调节防火阀由德州市知民通风设备有限公司提供。德州市知民通风设备有限公司（www.dzzhimin.com）为客户提供“钢筋混凝土防护设备,钢结构手动防护设备,阀门,人防通风设备,”等业务，公司拥有“中防知民,知民通风”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。