

【厂家直销阻燃】PBT 沙伯基础创新IQNH4565

产品名称	【厂家直销阻燃】PBT 沙伯基础创新IQNH4565
公司名称	上海缘塑新材料有限公司
价格	.00/25kg包
规格参数	特性:无溴 型号:IQNH4565 颜色:黑白色
公司地址	上海市奉贤区明城路
联系电话	021-31009739 15821669082

产品详情

厂家直销PBT沙伯基础创新IQNH4565

沙伯基础PBT树脂在加工时有几方面应注意:1.使用脱模剂,一般是在有比要的情况下可采用有机硅脱模剂,通常情况脱模剂是不需要使用的;2.停机处理,PBT停机时间为30min以内,停机后再次开机加工时,料筒内的料一定得排空才能加入新料进行正常生产;3.使用再生料,再生料与新料比例一般在25%~75%;4.制品后处理,在必要时处理要在120 时处理1~2h...

厂家直销PBT沙伯基IQNH4565

PBT改性也就是在其原有性能的基础上再加入一定比例玻璃纤维和改性助剂后,使其得到改性,经过改性后的PBT可以让耐热、阻燃、电绝缘性及成型加工性能得以提升,PBT无卤阻燃也是主要发展方向之一,以前主要使用溴系阻燃剂制备阻燃性PBT,随着全球阻燃剂无卤化浪潮影响,以后将逐渐减少使用,今后会采用一些无机填充和磷系阻燃剂进行加工,然而使其PBT无卤阻燃性能达到更优;PBT无卤阻燃性能得到提升以后在将被广泛应用到高热、高温场所,主要应用于电子/电器行业;PBT在改性过后的高密度PBT可以用来替代玻璃、陶瓷、金属铝等建材,这样的话,高密度PBT的发展前景也是不可估量滴;此外,为了解决阻燃剂的析出问题,针对**节能灯的需要,还特别研制开发出耐紫外线阻燃PBT产品...厂家直销PBT沙伯基IQNH4565沙伯基础PBT树脂包含超过 100 种可用的规格,广泛应用于各种工业应用中。PBT树脂具有高性价比、良好的刚性、硬度、耐热性和尺寸稳定性。还具有出色的电气绝缘属性和表面光泽度。PBT具有出色的尺寸稳定性,能够耐受潮湿(优于尼龙)和高温。这些属性使其特别适合用于照明灯圈、插接件、继电器、开关、配电箱和光纤电缆外壳。PBT树脂还具有卓越的流动性,易于在传统的注射成型机器中进行加工,并提供专为低翘曲、抗水解以及吹塑成型和挤出成型设计的规格。PBT材料科学家还利用它的属性帮助客户在不影响性能的前提下获得更高的成本效益。【PBT】PBT热塑性聚酯树脂可以广泛改性,以适用各种各样的电气和电子应用。产品系列包括阻燃、玻纤增强和耐水解性版本。PBT等级具有刚性、韧性、耐热、耐摩擦、耐磨损、优异的表面光洁度及良好的着色性。该类产品的电绝缘性能优异,可制成具有高耐电弧性级别的产品

厂家直销PBT沙伯基IQNH4565

上海华颺国际贸易有限公司长期供应以下型号

PBT

PBT美国GE 508R玻纤增强 降低翘曲性

PBT美国GE DR51加纤15%增强

PBT美国GE FV608玻纤增强 耐热/耐化学剂性、韧性、抗挠曲疲劳

PBT 日本宝理 70G15增强难燃级

PBT 日本宝理 3116 : GF7.5% 增强级

PBT 日本宝理 2002 : 一般级

PBT 日本宝理 3216 : GF15% 增强级

PBT 日本宝理 3226 : GF20% 增强级

PBT 日本宝理 3300 : 增强级 30%玻纤增强

PBT 日本宝理 3316 : GF30% 增强级

PBT 日本宝理 70G15 : GF15%增强型,标准难燃品级

PBT 日本宝理 70G20 : 特性: GF20%增强型,标准难燃品级PBT沙伯基础原GE2

本公司还供应以下型号

PBT美国杜邦 SK603玻纤增强

PBT美国杜邦 SK643FR、S650FR玻纤增强 阻燃级

PBT美国杜邦 SK605、SK655玻纤增强

PBT德国巴斯夫B4300G4增强20% 阻燃级

PBT德国巴斯夫B4406G4、B4406G 玻纤增强 阻燃 注射级 耐热老化

PBT德国巴斯夫 B4500挤出 医用 食品级 中粘度

PBT美国GE 310SEO未增强 注塑级 阻燃级

PBT美国GE 325通用级 未增强型 高流动性

PBT美国GE 357未增强 耐冲击性 防火V0级

PBT美国GE 420SEO玻纤增强 阻燃级

PBT美国GE DR48 DR48-1001加纤17%玻纤增强 阻燃级

PBT美国GE 4032注塑级 玻纤增强 高抗冲

PBT美国GE 420 430玻纤增强 抗冲击性

PBT美国GE 735玻纤/矿物增强

PBT 日本宝理 70G30 : GF30%增强型,标准难燃品级

PBT 台湾新光 D202G15 : 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 D202G30 : 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 DH7001 : 注塑级

PBT 台湾新光 E202G15 : 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 E202G20 : 注塑级 外观颜色 : 黑色, A级合格品 (无毒材料)

PBT 台湾新光 E202G30 : 玻纤强化防火级

PBT 台湾新光 E206G15 : 增强阻燃

PBT 台湾新光 E206G30 : 增强阻燃

PBT 台湾长春 1100 : 一般级

PBT 台湾长春 4115 : 强性难燃级

PBT 台湾长春 4115-202FV : 玻纤15%

PBT 台湾长春 4120 : 强化难燃级 含有玻纤20%

PBT 台湾长春 4130 : 难燃强化级 含水玻纤30%

PBT 台湾长春 4140 : 强化难燃级 含有玻纤40%

PBT 台湾长春 4815 : 难燃强化级 含有玻纤15%

PBT 台湾长春 4815BK : 玻璃纤维强化

PBT 台湾长春 4815-NCB : 含有玻纤15%

PBT 台湾长春 4820NCB: 结晶快速, 易成型

PBT 台湾长春 4830: 含水量有玻纤30%, 强度大

PBT 台湾长春 4830BK: 玻璃纤维强化, 机械强度大

PBT 台湾长春 4830-NCB: 玻璃纤维含量30%