

广东冷热冲击试验机

产品名称	广东冷热冲击试验机
公司名称	广东艾思荔检测仪器有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:艾思荔 型号:TS-49 产地:东莞
公司地址	东莞市东城区立新社区旧锡边村金汇工业园C栋 一楼7号
联系电话	13532378990

产品详情

广东冷热冲击试验机(壹叁伍 叁贰叁柒 捌玖玖零)产品特点：

- 1、采用zui新的风道系统设计，箱体内不同位置的温湿度均匀性好;
- 2、欧洲原装进口全封闭工业压缩机，高效能，低噪音，保证设备长期连续运行;
- 3、进口温湿度控制器，感应快，误差小;
- 4、内胆采用不锈钢SUS304，无污染源易清洁。

安全功能：1、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断运行，保证实验安全运行不发生意外。

- 5、压缩机过热、过流、过载运行，风机过热保护，缺水保护等。

广东冷热冲击试验机型号

TS50A/B/CTS100A/B/CTS250A/B/CTS500A/B/CTS1000A/B/C

电源AC220V ± 10%50HzAC380V ± 10%50Hz

适用环境温度+5 ~ +35

性能参数

温度范围A:-20 ~ 100 B : -40 ~ 100 C:-60 ~ 100

温度波动度 ± 0.5

温度均匀性 ± 2.0

温度偏差 2.0

升/降温速度升温3 /分降温0.7~1 /分

广东冷热冲击试验机制冷系统

制冷系统机械压缩式单级制冷系统(空冷)

制冷机全封闭进口压缩机

控制器进口智能温控仪

内尺寸(mm)(W*D*H)

350*320*450450*450*500500*600*830700*800*9001000*1000*1000

广东冷热冲击试验机执行标准：

1、本类试验箱符合国家标准GB10589《低温试验箱技术条件》和GB11158《高温试验箱技术条件》，带湿度试验箱满足GB10586《湿热试验箱技术条件》，并且符合IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。

2、极宽的温度控制范围，可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。

《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准》