

单门十字转闸，刷卡滚动转闸

产品名称	单门十字转闸，刷卡滚动转闸
公司名称	山东维智电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	工作环境:室内、室外 工作噪音:小于60分贝 相对湿度:相对湿度 90%、不凝露
公司地址	山东省济南市历城区洪楼街道二环东路2277号金桥国际B座2-1105号（注册地址）
联系电话	15153173609

产品详情

单门十字转闸，刷卡滚动转闸，联网式旋转闸门

全高旋转闸功能特点

- 1) 具有故障自检功能，方便用户的维护及使用。
- 2) 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡限流，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行。
- 3) 具有断电双向自由通行，通电自动恢复锁定功能，以便在紧急情况下快速组织人员疏散。
- 4) 当读有效卡后，行人进入后只需轻轻推动转门即可,自动复位,双向通行,四个门始终在关闭状态,旋转门每次转动90度。
- 5) 采用了独特的传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。
- 6) 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
- 7) 具有自动复位功能。当读有效卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员进行设定。
- 8) 整个系统运行平稳、噪音小；

全高转闸参数：

304不锈钢（默认） / 316不锈钢（可选）

箱体尺寸：双门为：2450（长）×1500（宽）×2300（高）(mm)

单门为：1630（长）×1500（宽）×2300（高）(mm)

钢板厚度：1.5mm（默认） / 2.0mm（可选）

表面处理：拉丝（默认） / 抛光（可选） / 电镀（可选） / 烤漆（可选）

闸杆长度：500mm（默认） /

700mm（最大）（闸杆长度受箱体水平空间限制，增加箱体水平空间时，闸杆长度可相应增加）

闸杆外径：38mm（默认） / 48mm（最大）

闸杆最大承受力：85kg

闸杆旋转驱动力：1kg