

# 中山冷热冲击试验机

产品名称	中山冷热冲击试验机
公司名称	广东艾思荔检测仪器有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:艾思荔 型号:TS-49 产地:东莞
公司地址	东莞市东城区立新社区旧锡边村金汇工业园C栋 一楼7号
联系电话	13532378990

## 产品详情

中山冷热冲击试验机(壹叁伍 叁贰叁柒 捌玖玖零)型号：

型号：TS-80工作室尺寸：40×50×40???箱体尺寸：120×165×115

型号：TS-150工作室尺寸：50×60×50???箱体尺寸：130×170×125

型号：TS-225工作室尺寸：60×75×50???箱体尺寸：140×185×130

型号：TS-408工作室尺寸：60×85×80???箱体尺寸：165×195×155

型号：TS-800工作室尺寸：100×100×80??箱体尺寸：185×200×175

型号：TS-1000工作室尺寸：100×100×100?箱体尺寸：190×210×185

中山冷热冲击试验机基本技术参数：

调温方式：BTSC方式

工作环境温度：+5~+35度(性能保证环境温度：+5~+25 )

加热器：镍铬合金电热丝式加热器/进口不锈钢鳍片式U形加热管

运风循环系统：进口加长轴心马达特殊设计之百页风口

温传感器：日本进口PT100传感器

温度范围：-70~+150度(注：如果此温度范围不适合您公司的要求，请您参考以下页面的高低温试验箱：  
温度波动度：±0.5度

升温速率：3 /min(非线性空载)

降温速率：1 /min(非线性空载)

中山冷热冲击试验机内外箱材质结构：

内箱：镜面不锈钢板

外箱：不锈钢或钢板喷涂

保温材质：硬质聚胺脂发泡+玻璃棉

控制器：韩国原装进口TEMI品牌可程式控制器

冷冻系统采用双极压缩机，是降温速度更快、更稳定，采用美国zui新环保冷媒(R404A和R23)

保护装置：压缩机过热,过流,超压,加热空焚,箱内超温

电源：220VAC ± 10%

标准配置：观察窗(箱内照明)、直径50mm电缆孔(位于左侧)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱

选购件通讯接口，记录仪、内置玻璃门和操作孔

《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准》