

# 网络型DR400C温度记录仪,Modbus-RTU

产品名称	网络型DR400C温度记录仪,Modbus-RTU
公司名称	徐州市思瑞电子有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	类型:温度记录仪 品牌:思瑞 型号:DR400C
公司地址	徐州市欣欣路8号
联系电话	86 0516 83899975 13775890216

## 产品详情

类型	温度记录仪	品牌	思瑞
型号	DR400C	测量范围	-200 ~ +650
测量精度	± 0.3		

主要规格/特殊功能:

dr400c温度记录仪广泛应用于温室、图书馆、实验室等需对温度作多点联网监控的场所。

功能特点

仪器具有性能稳定、记录信息量大、精度高、操作简便、密码保护、断电数据不丢失、实时记录等特点支持国际标准化通讯协议modbus-rtu rs-485，可直接与上位机，plc连接，实现远距离数据传输。可分别在本机及上位机设定各项控制参数。内置热敏打印机，打印输出报告内容丰富且可根据用户需要任意编程。通过打印报告用户可追踪任意时段的数据。防水等级ip65仪表外壳带有易于安装固定的卡扣，结实可靠

技术参数：

温度范围：ntc: -40 ~ +120 pt1000：-200 -650（可选配）显示：2\*16 字符型lcd温度、时间和工作状态实时显示背光可关闭/打开输入：双路ntc或pt1000温度传感器输入，两路开关量输入(no或者nc)精度：ntc：+/-0.5（-40 ~ +80），+/-1（其它范围）pt1000：+/-0.3（-50 ~ +200），+/-1（其它范围）记录容量：16300 points (max)，记录空间循环使用记录周期：1 min-999min（可调）分辨率：0.1 通讯协议：modbus-rtu,站号1-247，数据格式1n8,1e8,1o8可选，波特率4800-19200bps可设定。支持04，06功能。打印输出：微型打印机输出，打印纸宽度57mm，每行40个字符报警输出：声光和继电器控制输出报警继电器触点容量：spdt 10a/250v ac报警延时：0-99分钟电源：ac/dc12-24v+/-20%（可选交流85v-265v）功耗：在记录时为50ma，当您打印最大3a工作温度范围：-20 ~ +50 当数据记录需要清除时，可以按reset按键进行清除

