

木表面水转印东莞 鑫全盛印刷实业 水转印东莞

产品名称	木表面水转印东莞 鑫全盛印刷实业 水转印东莞
公司名称	东莞市鑫全盛印刷实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼
联系电话	13632776966 13632776966

产品详情

水转印是一种简单但令人印象深刻的技术，水转印厂 东莞，水转印纸上有一个薄膜，从而给其一个位、无死角的涂覆。您要以一个45度角慢慢地将物体浸入，直到水完全将其淹没。此时，木表面水转印东莞，轻轻摇动水，好让剩余的墨水与对象分开。对象从水中取出后需要干燥，用热风。干燥会让墨水变硬，有点像指甲油，虽然耐用，但可以被刮掉。保险起见，您可以再添加一层保护喷雾，水转印东莞，这样涂层会更耐用。这种水转印加工技术最非常简单的，不复杂，而且对加工的细节和精准度的要求相对来说比较低，试用于大多数水转印爱好者，可以自己尝试加工运用。

烘干设备有两种形式：生产线式和单机柜式。单机柜式常用于产品打样过程的干燥，而流水线式干燥设备则用于大规模的生产。流水线烘干设备有输送装置、烘干装置构成，一般设计的主要要求是产品在进入烘干单元后运输到终端能够彻底干燥。烘干装置以红外加热方式为主。

C.水洗设备

水洗设备完成产品表面残余薄膜的清洗，一般水洗设备制造成流水线形式，便于连续化生产。转印后的产品放置于水洗设备的输送带上，操作工用手工的方式将产品的残余物清洗干净，然后流放于下一个工序。

水洗设备主要有水池和输送带装置构成，输送带装置完成产品的输送，水池则用于产品的清洗。

所谓曲面披覆其实是一种新型的印刷技术。一般的传统印刷或转印，对于外型复杂的产品就无法达到想要的效要，而曲面批覆加工就能解决传统印刷问题不但轻松自如，而且能适用于不同的材质，由于图案、色泽生动活泼而大幅提高了产品的附加价值。本技术为二十一世纪印刷行业提供了革命性之转印新科技。

二、曲面披覆原理

水转印原理：曲面披覆是以特殊化学处理的薄膜，经印上一定的色彩纹路后，平送于水的表面，利用水

压的作用，将色彩纹路图案均匀地转写于产品的表面，而批覆薄膜则自动溶解，水转印
东莞塘厦，经清洗及烘干后，再上一层透明的保护涂料，此时产品已呈现出一种截然不同的视觉效果。

木表面水转印东莞-鑫全盛印刷实业-水转印东莞由东莞市鑫全盛印刷实业有限公司提供。东莞市鑫全盛
印刷实业有限公司（www.dg6789.com）是从事“水转印,加工水披覆加工”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：肖经理。