

木纹水转印 棠下街道水转印 鑫全盛印刷实业

产品名称	木纹水转印 棠下街道水转印 鑫全盛印刷实业
公司名称	东莞市鑫全盛印刷实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇沙湖大道南180-101号三楼
联系电话	13632776966 13632776966

产品详情

转印膜是由聚乙烯薄膜作衬纸上印有木纹装饰层。表面涂有保护层、底色层、脱膜层和热熔胶层构成。通过加热高温硅辊，热转印加工将温度和压力施加于转印箔上，使装饰木纹印层、表面保护层、底色层构成的转印层与聚乙烯脱离、转印到人造板表面或家具部件上面，便形成了装饰表面图形，并使其表面具有耐磨、耐热、耐光等优良性能，花纹新颖美观、色调稳定，是一种用途广泛的装饰材料。

我司目前还与外资企业合作，美的集团合作等等，有着良好的信誉和口碑。我司还做高低温水转印烫金，销售丝印器材，耗材，棠下街道水转印，油墨水转印专用纸等等。我司师资力量雄厚，技术过硬，水转印纸，有着良好的管理制度。欢迎各界英才加入，相信有我的加盟您的事业会更加辉煌。这款产品上面的图案工艺是水贴纸，也叫水转印，也叫花纸或者贴花。此工艺可以做到颜色丰富，色泽艳丽，木纹水转印，可以在曲面的材料上操作，操作方便简洁，打破了常规的只能在平面上印刷，或者只能印一的颜色瓶颈，应用广泛，可以应用在ABS，PP，亚克力等等的所有塑料件上

水转印膜在辅助材料中的应用

水转印加工的主要步骤包括：上膜、水洗、干燥、喷油，水转印加工工艺的实现依赖于转印设备，它包括上膜设备，水洗设备，加湿器水转印，干燥设备，喷油设

- 1、固化剂：很高的反应性，对水敏感。
- 2、调制后应静置15-20min.
- 3、底材上含水率不可过高。
- 4、油漆中不能含水，不能用醇类溶剂。
- 5、固化剂用错或用量错会导致性能改变很大。
- 6、一次性不能配制太多，放久胶化。

- 7、不可用物理干性油漆作底。厚涂易起泡。普通型易黄变，不黄变型价高。
- 8、保质期短，开封后固化剂要密闭好并尽快用完。完全固化之油漆附着会不好，需认真打磨。
- 9、干燥速度受温度影响很大。25度下彻底干透约需三周。

木纹水转印-棠下街道水转印-鑫全盛印刷实业由东莞市鑫全盛印刷实业有限公司提供。东莞市鑫全盛印刷实业有限公司（www.dg6789.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，鑫全盛印刷实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：肖经理。