

# 整体式高风压露天潜孔钻车

产品名称	整体式高风压露天潜孔钻车
公司名称	烟台市芝罘区鸿润空压机配件经营部
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:开山 型号:KT11S整体潜孔钻车
公司地址	只楚路122号A-1017号
联系电话	86 0535 2991758 15866466588

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	开山
型号	KT11S整体潜孔钻车	别名	履带潜孔钻车
用途	矿山、采石场、公路、铁路	钻孔直径	105-125 ( mm )
钻孔深度	40 ( m )	外形尺寸	8890X2580X3655 ( mm )
重量	14600 ( t )	钻杆直径	76

.人性化的驾驶环境符合人机工程的驾驶室，配冷暖空调，密闭、隔热、减震、降噪，操纵舒适，视野开阔，有效提高您的工作效率。液控先导手柄操作，操纵轻便、准确。2.强劲可靠的动力采用名牌六缸柴油为动力，功率大、体积小、整机振动小、工作平稳。3.新型钻臂经优化设计的变幅机构及圆形钻臂，结构新颖，调整方便，使钻孔覆盖范围大大提高，并可钻凿低位水平孔。4.可靠的液压泵组采用齿轮泵供油，工作可靠，适应性强，维护方便。采用齿轮传动和软特性联接，结构紧凑，运行平稳。采用名牌液压元件，提高了系统的稳定性和可靠性。采用温控冷却系统，使液压系统保持合理的油温。5.安全稳定的行走机构重心低，离地间隙大，能轻松穿越崎岖的路面。先进的自动平衡系统，不仅使钻车行走稳定，且大大减轻了钻车的冲击力，保证了行车安全。大功率双速马达驱动，同时满足爬坡能力和平地移动速度要求。刹车装置与行走操纵机构采用联动方式，使停车即为刹车，从而保障了钻车凿岩和在斜坡上行驶的稳定与安全。独特的防脱连装置，大大提高了钻车的可靠性。采用组合制动方式，运动中采用平衡阀液压制动，停车采用机械制动，停车安全可靠。6.自动接卸杆机构油缸驱动，动作可靠。自动对中的双层夹杆器，保护钻杆螺纹。配有浮动街头和自动喷油机构，保护钻杆螺纹。7.先进的集尘装置集尘器采用先进的旋风层流方式，通过粗虑和精滤把钻孔排出来的矿渣和粉尘收集起来，既保护环境又加快排渣速度，做到环保和效益的完美结合。国际名牌高速马达，效率高、寿命长。8.强有力的推进、回转机构大功率液压马达驱动的推进机构，可以产生32kn的提升力。国际名牌液压马达，配合行星减速机构，提供2800n·m的回转扭矩，满足各种岩层凿岩需要。9.独创的防卡钻装置采用回转一推进联动防卡机构，使回转扭矩与推进力保持最合理的匹配，减少卡钻几率。kt11s基本参数凿岩硬度f=6-20滑架俯仰角度114°钻孔直径 ( mm ) 105-125滑架摆角向右36°向左35°经济凿孔深度 ( 自动接杆深度 ) ( m ) 18滑架侧向水平摆角向右12°~93°行走速度 ( km/h ) 2.2钻臂摆角向右45°向左35°爬坡能力22°车架调平角度向上10°向下8°离地间隙 ( mm ) 430一次推进长度 ( mm ) 3000整机功率 ( kw ) 239补偿长度 ( m

m) 1200柴油机康明斯6ltaa8.9-c325冲击器hd45螺杆机排气量 ( $\text{m}^3/\text{min}$ ) 18钻杆 76 × 3000mm螺杆机排气压力 (bar) 17接杆器能力5+1外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (mm) 8890 × 2580 × 3655捕尘方式干式 (液压驱动旋风层流式) 重量 (kg) 13500接杆方式自动接卸杆回转器转速 (r/min) 0-63自动脉卡方式电液空置防卡回转扭矩 ( $\text{n} \cdot \text{m}$ ) 2800钻杆润滑方式自动喷油润滑最大推拉力 (n) 32000钻杆螺纹保护配有浮动街头保护钻杆螺纹

产品图片