

开山螺杆机油及耗材烟台销售分公司

产品名称	开山螺杆机油及耗材烟台销售分公司
公司名称	烟台市芝罘区鸿润空压机配件经营部
价格	389.00/件
规格参数	压缩介质:开山螺杆机油及耗材 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	只楚路122号A-1017号
联系电话	86 0535 2991758 15866466588

产品详情

压缩介质	开山螺杆机油及耗材	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	开山
用途	冰箱压缩机、空调压缩机、制冷压缩机、油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	16升
功率	7.5-355 (Kw)	冷却方式	油冷
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	移动式压缩机	排气量大小	大型
排气压力	20 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	44508-1950-2650 (mm)
性能	低噪音、可变频、防爆、其他	噪音	0.7 (dB)

开山专用油

产品特点:

1.主机高效、可靠、节能，操作简便，运行状态一目了然2.名牌动力，最低的燃油消耗率，设和最严酷人野外使用环境 3.卓越的低噪声、低振动技术 4.多从自动报警、停机保护装置 5.维护保养方便迅速

柴油移动螺杆空气压缩机技术参数

型号model	排气量capacity (m3/min)	工作压力working pressure (mpa)	主机skk air end	配套柴油机/配套电机(kw)diesel
lgcy-7/7	7	0.7	skk03lf	玉柴ycd4b22-95(70kw)
lgcy-7.5/7	7.5	0.7	skk04lf	玉柴ycd4b22-95(70kw)
lgcy-9/7	9	0.7	skk04lf	玉柴ycd4b22-95(70kw)
lgcy-10/7	10	0.7	skk14lf	玉柴ycd4b22-95(70kw)
lgcy-10/10	10	1.0	skk14lf	康明斯4bta3.9-c125(93kw)
lgcy-12/7	12	0.7	skk05lf	康明斯4bta3.9-c125(93kw)
lgcy-12/7a	12	0.7	skk05lf	康明斯4bta3.9-c125(93kw)
lgcy-12/10	12	1.0	skk05lf	玉柴yc6108zg(yc6b150z-k20)(110kw)
lgcy-12/10a	12	1.0	skk05lf	玉柴yc6108zg(yc6b150z-k20)(110kw)
lgcy-8.5/13	8.5	1.3	skk14lf	玉柴yc6108zg(yc6b150z-k20)(110kw)
lgcy-11/13	11	1.3	skk05lf	康明斯6bta5.9-c180(132kw)
lgcy-13/13	13	1.3	skk06lf	康明斯6bta5.9-c180(132kw)
lgcy-13/13a	13	1.3	skk06lf	玉柴yc6a190-20(140kw)
lgcy-17/7	17	0.7	skk16lf	康明斯6bta5.9-c180(132kw)
lgcy-15/13	15	1.3	skk16lf	斯太尔wd415.23(166kw)
lgcy-15/13a	15	1.3	skk16lf	玉柴yc6a240-20(175kw)
lgcy-18/17	18	1.7	skk10	康明斯6cta8.3-c260(194kw)
lgcy-25/13	25	1.3	skk28lf	玉柴yc6m340l-k20(250kw)
lgcy-25/13s	25	1.3	skk28lf	斯太尔wd615.46(250kw)
lgcy-25/13k	25	1.3	skk28lf	康明斯6ltaa8.9-c325(239kw)
lgcy-22/8	22	0.8	skk28lf	康明斯6cta8.3-c260(194kw)
lgcy-26/10	26	1.0	skk28lf	玉柴yc6m395l-k20(292kw)
lgcy-21/20	21	2.0	skk11s	康明斯6ltaa8.9-c325(239kw)
lgcy-26/20	26	2.0	skk11	玉柴yc6m395l-k20(292kw)
lgcy-26/20k	26	2.0	skk11	康明斯nta855-p400(298kw)

柴油移动式螺杆机 2009-7-21 本文被阅读 454 次

网站首页 公司简介	

我集团推出kw系列水井钻机

由于受美国次贷危机影响，全球经济陷入衰退，在世界经济大萧条的背景下，我集团积极开发新产品，衍生产品谱系，成功推出kw系列水井钻机。

kw系列水井钻机是一种轻型、高效、多功能的钻凿孔设备，它主要适用于钻凿水井、农业灌溉井、地热泵空调孔及其他用途的井孔，尤其适用于山区和岩石地层的取水工程。该钻机可在不同地层上进行穿凿工作，钻孔直径可达254mm。该钻机采用新型液压技术，配套大扭矩液压马达回转以及大缸径液压油缸推进，名厂多缸发动机为液压系统提供动力，两级空滤以及空压机进气设计，延长柴油机的使用寿命。独特的泵组设计方便维修，降低维修成本。集中控制的液压操纵台，方便操作。该系列钻机采用挖掘机履带底盘，越野性能强。独立的模块设计，可使钻机装在卡车上，增加其机动性。两档回转和推进速度可

满足在土层和岩层的不同穿凿需要。组合式的定位器，可根据不同型号的钻杆和冲击器进行调整更换定位盘，保证定位定心准确、可靠。卷扬机构方便钻杆和冲击器的吊装，降低劳动强度。

kw20地热水井多功能钻机是一种轻型、高效、多功能的潜孔钻凿孔设备，它主要适用于钻凿水井、农业灌溉井、地热空调孔及其他用途的井孔，尤其适用于山区和岩石地层的取水工程。该钻机可在不同地层上进行穿凿工作，钻孔直径可达254mm，深度200米。该钻机采用新型液压技术，配套两只进口大扭矩液压马达回转，扭矩可达5000n·m，最高输出转速可达140rpm。两只大缸径高压推进油缸，为钻机提供高达9.5吨的提升力（提升速度26.5米/分钟），保证钻机在深孔工作时有可靠的推进和提升力。玉柴六水冷缸发动机（92kw/2200rpm）为液压系统提供动力，新颖的两级嵌入式导轨配合动滑轮机构，增大滑架行程（可装5米钻杆），方便用户接卸钻杆和套管。四条独立操作的大缸径液压千斤顶油缸（可承重15吨），可单独控制，方便钻孔时孔径与地面垂直角度的调整，同时保证钻机在工作时整机的稳定性（油缸全部采用进口密封件）。两级空滤以及空压机进气设计（专利技术），延长柴油机的使用寿命。集中控制的液压操纵台，方便操作。该系列钻机采用挖掘机履带底盘，越野性能强。独立的模块设计，可使钻机装在卡车上，增加其机动性。两档回转和推进速度可满足在土层和岩层的不同穿凿需要。组合式的定位器，可根据不同型号的钻杆和冲击器进行调整更换定位盘，保证定位定心准确、可靠。1吨卷扬机构方便钻杆和冲击器的吊装，降低劳动强度。本厂可提供 76、 89、 102的钻杆，（专用厚壁地质管dz55，接头材料35crmo）

kw10和kw20型水井钻机技术参数

	kw10型水井钻机	kw20型水井钻机
整机重量 (kg)	6500	8500
整机尺寸 (mm)	6000 × 2300 × 2500	5100 × 2300 × 2850
行走速度 (km/h)	0 ~ 2.5	0 ~ 2.5
动力型号 (玉柴)	yc4d08	yc6b125-k10
动力参数	58kw/2400rpm	92kw/2200rpm
离地间隙 (mm)	245	280
支腿缸行程 (mm)	1000(1500)	1000(1500)
冲击器	dhd360 (dhd380)	dhd360 (dhd380)
爬坡能力 (°)	25	25
钻孔深度 (m)	120	200
工作风压 (mpa)	1.05-2.46	1.05-2.46
耗气总量 (m ³ /min)	16-30	16-30
钻杆直径 (mm)	79、 89	79、 89、 102
钻杆长度 (mm)	3000	3000
钻孔 (钻头) 直径 (mm)	115-254	115-254
推进油缸行程 (mm)	1750	2400
推进力 (n)	30000	45000
提升力 (n)	70000	95000
回转器转速 (rpm)	慢速	50
	快速	100
回转扭矩 (n·m)	3200	4000

