

铁路围栏A铁路防护网直营

产品名称	铁路围栏A铁路防护网直营
公司名称	河北环亚防护工程有限公司
价格	55.00/米
规格参数	品牌:环华 型号:1.2*3.0 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村317号（注册地址）
联系电话	17333947259

产品详情

铁路围栏A铁路防护网直营

铁路防护栅栏

主要分镀锌防护栅栏、浸塑防护栅栏俩大种类，是以立柱加网片连接而成。选用优质低碳钢丝焊接。不仅外观大方，美观，而且牢固，防腐性好。主要适用于铁路两旁及边界的隔离防护及美化。

铁路防护栅栏

主要用于铁路封闭、高速公路隔离栅、开发区围界、场区围网,采用立柱采用混凝土浇筑件,工程造价低，强度高 整体稳定好，彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果，网围界整体和谐 美观。

网片制造精度要求：长度误差2.5mm，高度误差3.0mm。网片平整度要求：凸起或凹进值5.0mm。冷拔钢丝镀锌前直径误差0.06mm。焊接网孔误差3.0mm。焊接网片连接板时，连接板焊接位置应严格控制在设计位置，其位置误差1.5mm。矩管边框与连接板、网片钢丝与钢板、网片钢丝与矩管边框的焊接宜采用电阻焊、如用钎焊，应选用合适的焊条，使其变形最小。焊接后应清理焊渣。对焊接产生的变形，应进行平整处理。为保证网片自身有足够的强度，网片焊接点的强度应大于1KN，焊接点脱落数小于4。3.5 高铁防护栅栏栅栏门根据工务、电务等设备检查和维修施工作业的需要设置。钢筋混凝土立柱金属网片防护栅栏可采用单开门或双开门两种形式。单开宽度1.5m，双开宽度3m，其网片形式与防护栅栏保持一致，并通过销轴、销轴套与立柱连接。3.6所有螺栓均采用防盗设计，由螺杆、螺帽、防盗垫圈组成，安装及拆卸需有专门工具，根据不同连接点的厚度，选用图集中不同尺寸的防盗螺栓，螺帽拧紧固定后螺栓头部采用焊机现场点焊固定，防止螺帽松动。