

防腐袋式过滤器 丹东袋式过滤器 安平庞氏

产品名称	防腐袋式过滤器 丹东袋式过滤器 安平庞氏
公司名称	河北庞氏金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县北大良村村南50米处
联系电话	15175118888

产品详情

不锈钢过滤筒样式有哪些 不锈钢过滤筒2孔2距规范定做完结，这一批不锈钢过滤筒产品，现在该产品现已全部出产竣工，下面将有相应的产品图片让我们进行参看，其它规范类型也可以按要求进行加工定做，欢迎宽广朋友来电咨询订购。

不锈钢过滤筒样式有：提篮式，双耳式，法兰式，篮式过滤筒。螺纹接口式等样式。不锈钢过滤筒、网管、网桶、滤管，由不锈钢网、不锈钢冲孔网。铁网、不锈钢板、铁板焊接而成。可单层焊接、多层焊接，还可单层焊接后，再将金属不锈钢过滤筒、网管、网桶、滤芯、滤管重合穿插在一起，构成多层过滤。

催化剂过滤与分别；石油化工高温气体过滤，不锈钢过滤筒石化厂沸腾床尾气的过滤，催化裂化油浆过滤；冶金工作高温烟气的净化；其他高温气体及液体的过滤；过滤筒不锈钢过滤筒石油化工工作中各种高温，腐蚀液、催化剂的过滤；化纤薄膜工业中各种聚合物熔体的过滤净化。制药工作中的各种催化剂的过滤分别；用于气体分布，丹东袋式过滤器，液化床孔板资料；用于高压反冲刷油过滤器等；用于过滤食用油、饮料和食用的各种浆液；用于净化过滤出产污水。不锈钢过滤筒制作工艺：经过裁板--卷圆--焊接---调圆--表面处理---成型。

袋式过滤器可以加压排放剩液 加压排放剩液在过滤高粘度液体时，能够由排气阀通入压缩空气，加快剩液排放，缩短等待时间。其设备如图所示。请注意：用作加压排放的空气一定要安稳，压力不要超越过滤机工作压力。操作过程如下封闭输入阀门。翻开进气阀。气体引进袋式过滤机，加压排尽剩液。查看出口压力表，承认表压与压缩空气压力持平；承认出口无液体流出。封闭进气阀。渐渐翻开排气阀；排气阀的出口有残液喷出，有必要将其引到安全处或滤机吸料口。压缩空气排尽后，封闭排气阀。此刻滤机内部应无压力，能够开盖。清洗袋式过滤机上海润和袋式过滤机如持续过滤同一种液体，袋式过滤器价格，则无须清洗。但假如过滤其它品种的液体，则需清洗机器后方可运用。型密封圈的保养及替换保养：运用时型密封圈要对准型槽放入，防止不妥的揉捏致使型密封圈变形；不过滤时，型密封圈有必要取出擦洗洁净，不然残液凝结后附着在其外表，导致硬化，密封性变差。

替换：若 O 型密封圈已老化或破损，请及时替换。替换时应挑选相同类型的 O 型密封圈。特别声明、正常运用情况下，防腐袋式过滤器，过滤机及支撑网质保一年，如因为运用不妥形成损坏的不在质保规模。规范袋式过滤机 规划压力为1.0Mpa，引荐 工作压力为0.5Mpa特别标准在外。

袋式过滤器替换滤袋十分便当，过滤基本无物料消耗。袋式过滤器具有结构合理、密封性好、流通才华强、操作简练等许多利益。尤其是滤袋侧漏机率小，能正确地确 滤精度，袋式过滤器规格，并能方便地转化滤袋，使得操作本钱下降。滤器表里表面采用机械喷砂抛光处理，均匀、易清洗。袋式过滤器所采用的过滤方法是侧进侧出的方法，也可以采用侧进底出的方法，通过管道中的压力将过滤液体介质压入或抽入袋式过滤器桶体，要过滤的液体介质经由电抛光冲孔支撑滤蓝承托的过滤袋的过滤，发生变化的固液分别抵达液体介质被过滤的效果。

防腐袋式过滤器-丹东袋式过滤器-安平庞氏(查看)由河北庞氏金属丝网制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北庞氏金属丝网制品有限公司（www.hbpangshi.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属丝网较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!