

EDP工业级宽温液晶驱动板

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | EDP工业级宽温液晶驱动板 |
| 公司名称 | 深圳市硕达显示技术有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:Soda 型号:SD-AD2556T 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区民治大道东盟大厦三楼 |
| 联系电话 | 13715016364 |

产品详情

SD-AD2556T产品是我公司自主开发设计的一款工业级宽温液晶驱动板，专门为工业液晶屏而设计的一款专用液晶驱动板，产品选用进口工业级标准物料确保产品性能与品质，同时严格按照ROHS****规范执行.产品的特性在于宽温持续24小时不间断的工作，工业级宽温液晶驱动板支持分辨率1920*1080P，支持单像素与双像素的LVDS接口与EDP接口的工业TFT LCD液晶面板，同时支持直流电压12V宽电压输入，电源电路留出大部分余量，性能稳定.输入信号支持电脑模拟信号VGA与数字信号HDMI和DP信号接口的产品可以在高温低温高湿等恶劣的环境中使用。

1.1 产品规格

| 项目 | 规格描述 |
|-------|--|
| 产品型号 | SD-AD2556T |
| 支持分辨率 | 640*480/800*600/1024*768/1280*1024/1680*1200/1440*900/1920*1080等 |
| 电源接口 | 标准DC2.0接口（4PIN电源直插座接口） |
| 按键功能 | 亮度，对比度，OSD菜单语言，工厂复位等 |
| 输入信号 | Analog(D-sub 15 pin),HDMI DP频率：H 30-80KH;V 56-75H |
| 输出信号 | 2*15PIN 小杜邦单像素或双像素，6-Bit或8-Bit LVDS信号 EDP信号接口 |
| 电源 | 输入电压12V（±10%）/电流3.5~4A， |
| 功耗 | 产品自身功耗 2W |
| 工作环境 | 温度-40~+80 湿度5~95%RH（不结冰） |
| 储存环境 | 温度-40~+85 湿度5~95%RH（不结冰） |
| 语言 | 英语, 德语, 西班牙语, 法语, 意大利, 中文, 日文, 俄语 |