

# 五金制品表面除油除锈打砂加工 兴利五金烤漆

产品名称	五金制品表面除油除锈打砂加工 兴利五金烤漆
公司名称	广州市兴利五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区江高镇神山大岭南路79号
联系电话	18820036884

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市兴利五金制品有限公司

广州市兴利五金制品有限公司，经营范围包括五金制品表面除油除锈打砂、五金配件制造、加工;五金制品涂装、喷涂;金属表面处理及热处理加工;五金产品批发;是专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

广州兴利五金----广东护栏喷漆加工厂

五金充斥在我们生活中的每一个方面，厨房、卫浴、家具等等许多地方都有五金件的身影。五金件因为特殊的材质和特性，常常发生氧化、腐蚀、锈蚀等情况，不但不美观，还影响使用寿命。下面小编整理了一些关于五金保养方法有哪些，五金使用注意事项的资料，供大家学习。一、家具五金：1、清洁时，要用湿布擦拭或湿布蘸中性洗洁精或清洁剂处理，后抹干水渍。

烤漆门基材为密度板，表面经过八次喷烤进口漆（三底、三面、二光）高温烤制而成一种工艺，即喷漆后经过进烘房加温干燥的油漆处理基材门板。烤漆板的特点是色泽鲜艳易于造型，具有很强的视觉冲击力，非常美观时尚且防水性能极佳，抗污能力强，易清理。缺点是工艺水平要求高，废品率高，所以价格居高不下；使用时也要精心呵护，相对怕磕碰和划痕，五金制品表面除油除锈打砂代加工，一但出现损坏就很难修补，要整体更换；比较适合外观和品质要求比较高，追求时尚的年轻高档消费者。

广州市兴利五金制品有限公司----五金制品表面除油除锈打砂

广州市兴利五金制品有限公司----广州压铸件烤漆厂家

耐湿热性 500hr无变化；超声波清洗原理 超声波清洗属物理清洗，把清洗液放入槽内，在槽内作用超声波。由于超声波与声波一样是一种疏密的振动波，在传播过程中，介质的压力作交替变化。在负压区域，液体中产生撕裂的力，并形成真空的气泡。当声压达到一定值时，广州越秀区五金制品表面除油除锈打砂，气泡迅速增长，在正压区域气泡由于受到压力挤破灭、闭合。

在进行五金喷油加工处理的时候，总会有一些常见的问题出现。

- 1.油面未干。油面接触到硬物件时，其硬度不够凹下。
- 2.拉丝。因为喷油层太浓，而致使移开网版，胶头或模具时而留下的丝状物。
- 3.哑色，五金制品表面除油除锈打砂加工，或称无光泽。由油漆质量或喷油层厚薄所致。  
解决方法：更换好油漆，或喷漆层加厚。
- 4.色差。喷油颜色不一致，异于样板，常见于配套配色胶件。解决方法：返工。
- 5.刮花。产品喷油层因为外界碰擦而刮花的痕迹。解决方法：脱漆，返工。下次工作，当真，细心，小心。

广州市兴利五金制品有限公司----五金制品表面除油除锈打砂

广州市兴利五金制品有限公司----广东五金喷涂厂

加工范围：电子产品：普通喷漆、PU漆、橡胶漆(手感漆)、(如：U盘、MP3、摄像头、网络周边产品及其它电子产品。)，可喷涂注塑加工遇到的难以解决的问题，如气纹、熔接缝等，具有喷涂橡胶漆(手感漆)经验，五金制品表面除油除锈打砂价格，具备手感漆返工技术。在进行五金喷油加工处理的时候，总会有一些常见的问题出现。1.油面未干。油面接触到硬物件时，其硬度不够凹下。

涂膜性能

机械物性：冲击强度 50Kg/cm涂怪无龟裂；杯突 6.0mm以上/每秒压出1mm；

附着力(百格)测试，涂层无脱落(分等级)；

耐弯曲性 1mm<sup>2</sup>，180°弯曲，涂层无裂缝；

铅笔硬度2H，允许轻微痕迹；化学性能：耐沸水性 沸腾水，1hr浸泡，无异常；

耐碱性 5%NaOH，240hr无变化；

耐酸性3%HCL，240hr无变化；

耐溶剂性 , 24hr无变化 ;

耐污染性 唇膏 , 常温下24hr无异常 ;

耐热性 : 180 x1hr 色差  $E < 0.8$  , 保光性优异 ;

耐腐蚀性 : 耐盐雾性 1000hr无变化 ;

五金制品表面除油除锈打砂加工-兴利五金烤漆由广州市兴利五金制品有限公司提供。“五金除油”,“除锈”,“打砂”,“喷粉”就选广州市兴利五金制品有限公司(gzxlwj.tz1288.com),公司位于:广州市白云区江高镇神山大岭南路79号,多年来,兴利五金坚持为客户提供好的服务,联系人:罗先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。兴利五金期待成为您的长期合作伙伴!