

定制环流熏蒸价格 安阳定制环流熏蒸 坤峰仓储设备规格齐全

产品名称	定制环流熏蒸价格 安阳定制环流熏蒸 坤峰仓储设备规格齐全
公司名称	虞城县坤峰仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市虞城县界沟镇
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

在粮食降温等过程中，由于过度通风、风机或通风方式选择不合理、大气相对湿度低于粮堆平衡相对湿度等原因，极易引起储粮水分的损失，从而影响其加工品质。储粮调质通风是利用通风机产生的气压将外界湿空气引入粮堆，从而使储粮水分增加，其目的为在粮食加工前适当调整其水分，以改善粮食加工工艺品质。在实际操作中，由于调质通风的参数不易控制，有时并不能达到较好的调质效果，安阳定制环流熏蒸，如果调质通风操作不当，定制环流熏蒸厂家，还容易发生水分过高甚至结露霉变事故，因此通风参数与通风时机的选定是重点。智能通风技术由于能够准确判断通风时机并控制通风设备的开启和关闭，因此对避免调质通风事故尤为重要。

视在风速检测法：在机械通风中，常采用视在风速检测法来判断通风均匀性，定制环流熏蒸价格，即用风速仪检测出粮食表面各点的视在风速进行比较。如果每个点的测量值接近，则通风均匀。该方法对堆垛高度约3m的堆垛机械通风具有一定的合理性，但堆垛高度大于3m则不合理，视风速为假风速，定制环流熏蒸批发，即每秒每平方米通过堆垛表面的气流。粮食表面各点的表观风速值相似，不能推断出粮食堆各层的气流是相同的。由于气流通过粮堆受到粮层阻力的影响，其运动轨迹不呈线性。如果粮堆中有杂质区，气流将在杂质区周围向动，并在穿过杂质区后的谷物阻力作用下均匀流动。如果气道布局不合理，在大间距的气道之间可能没有气流通过，在风机压力和谷物阻力的联合作用下，气流向上和纵向流动，并在经过一定厚度的谷物层后均匀流动。因此，可能测得的表观风速基本相同，但由于杂质或风管之间的距离较大，因此粮堆中存在通风死角。移动式粮食冷却机组主要由风（水）冷压缩机制冷除湿系统，空气循环系统，智能控制系统和移动式基座组成。该空调设备是专门针对我国粮食仓储环境特点和气候特征综合分析而特别设计的移动设备，是各粮食储备库实现绿色储粮、科学保粮目标的重要保障手段，其性能达到国内先进水平。该产品适用于：应急处理发热粮食、安全保存高水分粮食、优质稻谷的低温储存等，可用于平房仓、浅圆仓、立筒仓的粮食冷却除湿作业。定制环流熏蒸价格-安阳定制环流熏蒸-坤峰仓储设备规格齐全由虞城县坤峰仓储设备有限公司提供。虞城县坤峰仓储设备有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“地上通风笼，保温密闭门窗，环流熏蒸，风机，粮情监测，输送机”等业务，公司拥有“坤峰”等品牌。专注于行业专用设备等行业，在河南商丘有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：沈经理。

