

# 多功能小型滚筒烘干机 华茂机械 广西省小型滚筒烘干机

产品名称	多功能小型滚筒烘干机 华茂机械 广西省小型滚筒烘干机
公司名称	郑州华茂机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市东工业园区
联系电话	13613848268 13613848268

## 产品详情

### 小型滚筒烘干机

滚筒烘干机的优势表现:

- 1、烘干机科学合理、高效节能。物料在内筒与热气流以辐射、对流、传导形式进行热交换，在外筒热交换以传导、对流形式并用。烘干机热效率高，节能效果显著。经检测，热效率超过传统烘干机50%左右的水平。该设备投产使用后，节煤效果显著。
- 2、该机采用物料与热气流顺流烘干工艺，适用范围广。它能适应粘土、煤、矿渣、铁粉等各种原材料的烘干，也适用于冶金、化工等部门的各种散状物料的烘干。结构紧凑。整机水平布置，采用托轮支承，取消了大小齿轮传动，代之以托轮传动，使设备安装更方便、操作更简单、运行更可靠、运转率更高。
- 3、该机的外部表面积比单筒回转式烘干机减少30%以上，小型滚筒烘干机价格，并且外筒对内筒有保温隔热作用，外筒表面温度低，热损失少，在高效节能的同时，改善了劳动环境和劳动条件。
- 4、多种扬料板设计，角形扬料板与万字扬料板的有机结合，使物料与热烟气交换更加充分，减少了烘干机筒体内"风洞"产生的机理。
- 5、采用变频调速，调整筒体转速，多功能小型滚筒烘干机，根据入机水分，产量要求，采用适当的转速，确保满足下道工序的需求。自动温度监控系统，使操作更加便捷。小型滚筒烘干机

### 小型滚筒烘干机

烘干机关键部位的安装方法：

安装筒体及滚圈：先将滚圈装在筒体上，固定时所需要的凹状接头要一正一反交错配置，并调整垫铁

的厚度，使滚圈与凹状接头的接触保持相应的间隙，小型烘干机，小型滚筒式烘干机价格，切勿一致，广西省小型滚筒烘干机，并点焊凹状接头螺栓头部与筒体内。

**安装大齿轮：**安装前检查对接接口不得有碰撞痕迹，把大齿轮与筒体接触表面清擦干净，烘干机，然后将两半齿轮小心的对好并拧紧接口螺栓，便将大齿轮装在筒体上。转动筒体，检查大齿轮的径向跳动和侧向摆动，直至校调合格。

**安装小齿轮、减速机、电机：**根据已装好的大齿轮，调整好大、小齿轮的啮合参数并达到设备规定要求，固定小齿轮，减速机电机的位置。

**安装齿轮罩：**使其与齿轮的边缘距离匀称。小型滚筒烘干机

由于套筒烘干机结构，筒体的长度是单筒烘干机的三分之一，基础面积比单筒烘干机节约65%左右，基础投资相应降低。该烘干机采用托轮与轮带的摩擦传动，传动功率低，降低了烘干机设备工作时的噪音。密封系统采用了微接触技术，密封效果更佳，减少了粉尘污染。

**主要特点：**

- 1、滚筒烘干机结构采用套筒式，使物料快速烘干。
- 2、设计筒体自我保温，使热效率达到80%以上。
- 3、产品构造精细，运转平稳。
- 4、基础投资少，节约50%左右，工期短，效果快。
- 5、烘干效果好，吨干料煤耗小于8kg.小型滚筒烘干机

多功能小型滚筒烘干机-华茂机械-广西省小型滚筒烘干机由郑州华茂机械设备有限公司提供。郑州华茂机械设备有限公司（[www.huamaozz.com](http://www.huamaozz.com)）是机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华茂机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华茂机械更加美好的未来。