

气动薄膜三通调节阀 ZXX

产品名称	气动薄膜三通调节阀 ZXX
公司名称	富阳派沃阀门有限公司
价格	11111.00/件
规格参数	型号:ZXX 材质:铸钢 品牌:派沃
公司地址	中国 浙江 富阳市 浙江.富阳市孙权路231号
联系电话	86 0571 63500669 13738119018

产品详情

型号	ZXX	材质	铸钢
品牌	派沃	连接形式	法兰
公称通径	DN15~DN300 (mm)	压力环境	1.0~6.4
工作温度	高温	流动方向	换向
驱动方式	气动	零部件及配件	定位器
形态	柱塞式	类型(通道位置)	三通式
标准	国标	密封形式	硬密封型

(电话：0571-63500668)zx型新系列气动薄膜三通调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向，气动薄膜三通调节阀，三通控制阀不同于柱塞形阀芯的衬套导向。气动薄膜三通调节阀，三通控制阀配用多弹簧执行机构。气动薄膜三通调节阀，三通控制阀具有结构简单、重量轻、体积小、拆装方便等优点。气动薄膜三通调节阀，三通控制阀广泛应用于精确控制气体、液体等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。气动薄膜三通调节阀，三通控制阀适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或是把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。气动薄膜三通调节阀，三通控制阀系列产品有三通合流及三通分流两种。气动薄膜三通调节阀公称压力有1.6、4.0、6.4mpa；气动薄膜三通调节阀，三通控制阀阀体口径范围dn25~200。气动薄膜三通调节阀，三通控制阀适用流体温度由-60 ~+450 。气动薄膜三通调节阀，三通控制阀泄漏量标准 级。流量特性有直线、抛物线两种。