

# 气动薄膜直通单座调节阀 铸钢

产品名称	气动薄膜直通单座调节阀 铸钢
公司名称	富阳派沃阀门有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	型号:ZXP/ZXN/ZXM/ZXX 材质:铸钢 品牌:派沃
公司地址	中国 浙江 富阳市 浙江.富阳市孙权路231号
联系电话	86 0571 63500669 13738119018

## 产品详情

型号	ZXP/ZXN/ZXM/ZXX	材质	铸钢
品牌	派沃	连接形式	法兰
公称通径	20~300 ( mm )	压力环境	1.0~6.4
工作温度	高温	流动方向	单向
驱动方式	气动	零部件及配件	执行器
形态	薄膜式	类型(通道位置)	直通式
标准	国标	密封形式	硬密封型

(电话:0571-63500668) zxp型新系列气动薄膜直通单座调节阀采用顶导向结构,配用多弹簧执行机构。气动调节阀,气动三通控制阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈s流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。气动调节阀,气动三通控制阀广泛应用于精确控制气体、液体等介质,气动调节阀工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。气动调节阀,气动三通控制阀特别适用于允许泄漏量小阀前后压差不大的工作场合。气动调节阀,气动三通控制阀系列产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。气动调节阀,气动三通控制阀产品公称压力等级有pn10、16、40、64;气动调节阀,气动三通控制阀阀体口径范围dn20~200。气动调节阀,气动三通控制阀适用流体温度由-200 ~ +560 范围内多种档次。气动调节阀,气动三通控制阀泄漏量标准有iv级或vi级。气动调节阀,气动三通控制阀流量特性为线性或等百分比。气动调节阀,气动三通控制阀多种多样的品种规格可供选择。