

二氧化碳灭火器设备价格 森安消防器材品质保证

产品名称	二氧化碳灭火器设备价格 森安消防器材品质保证
公司名称	泉州市森安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市丰泽区东海街道东梅社区东滨路1580号
联系电话	13328990444

产品详情

消防水带正确使用及维护方法

- 1、把折叠新缝线的水带伸直，然后灌shui通过，使水带稍有硬度，以利于折叠新缝线；
- 2、每节水带两人同时一折一卷，一人用手从任何一端点开始折叠缝线，另一人跟其后，按新折线盘卷；
- 3、水带卷好后晒干，其新折叠线即可固定。照此方法，任何型号的水带，二手二氧化碳灭火器设备价格，安阳消防器材，都可大大延长使用寿命。
- 4、要落实专人管理，二氧化碳灭火器设备价格，按质分类，编号造册，及时掌握水带质量和使用情况。
- 5、应专门设存放地点或贮存室，长期贮存备用水带要选择适温、通风的地方存放，水带应单层卷起立放水带架上，每年翻动两次或交换折边一次。随车水带要避免互相摩擦，必要时要交换折边。

泡沫灭火设施的设置条件？——泡沫栓的设置要求

泡沫栓为固定式空气泡沫混合液管线上设置的供移动式泡沫管枪使用的水带接口。在设有固定泡沫灭火设备的油罐区、堆场、库房、室外油浸电力变压器区、石油码头等，应设置泡沫栓；油罐区泡沫栓数量应根据扑救流散液体火焰的要求确定，每个泡沫栓按供应一支PQ8型泡沫管枪计算；库房、堆场、变压器区以及卧式油罐区的泡沫栓数量，应按照燃烧面积的要求确定，其泡沫供给强度不应小于 $8L/(min \cdot m^2)$ ；室外泡沫栓的保护半径不应大于80m，室内泡沫栓的保护半径不应大于30m，可以设在室内墙壁上，栓口与地面之间的距离为1.2m，且应有两股泡沫射流到达室内任何部位。为方便灭火操作和使用，泡沫栓距库房和堆场的距离不应小于15m。油罐区的泡沫栓应设于防火堤之外。

泉州市森安消防设备有限公司是一家集工程设计、施工、安装；产品经营、代理、批发为一体的高科技技术企业。公司经营各种消防器材及设备，灭火器维修；保安、刑侦、交通警示器材，监控、防盗报警、交通停车场、楼宇对讲、电控锁、门禁等器材及设备；装修装饰材料；机电设备；电线、电缆等产品。所经营的产品均已通过国家3C认证及消防等国家检验中心检验。

有需要了解咨询的各界伙伴可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

二氧化碳灭火器灭火原理和使用方法是什么？

二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂，价格低廉，获取、制备容易，其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度，约为空气的1.5倍。在常压下，液态的二氧化碳会立即汽化，一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而，灭火时，二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中，降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度，产生窒息作用而灭火。另外，二氧化碳从储存容器中喷出时，会由液体迅速汽化成气体，而从周围吸引部分热量，起到冷却的作用。

二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时，应首先将灭火器提到起火地点，放下灭火器，拔出保险销，一只手握住喇叭筒根部的手柄，另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器，常见二氧化碳灭火器设备价格，应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时，不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管，防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时，新型二氧化碳灭火器设备价格，在室外使用的，应选择上风方向喷射；在室内窄小空间使用的，灭火后操作者应迅速离开，以防窒息。

二氧化碳灭火器设备价格-森安消防器材品质保证由泉州市森安消防设备有限公司提供。“消防器材设备,门禁器材,灭火器材安装维修等”就选泉州市森安消防设备有限公司（www.qzsenan.cn），公司位于：泉州市丰泽区东海街道东梅社区东滨路1580号，多年来，森安消防器材坚持为客户提供好的服务，联系人：雷先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。森安消防器材期待成为您的长期合作伙伴！