

热镀锌复合式地埋水箱

产品名称	热镀锌复合式地埋水箱
公司名称	盐城茂亿供水设备有限公司
价格	480.00/立方米
规格参数	茂亿:10*8*3 地埋水箱:12*8*3 盐城:20*15*3
公司地址	建湖县湖中南路
联系电话	18151386230

产品详情

地埋水箱可能对大多数的人来说还觉得比较陌生，因其是一种新型产品，所以知道的人现在还比较少，但是它一出现就席卷了市场，这是为什么？下面由我为您分析一下热镀锌复合式地埋水箱究竟为什么在市场的使用率会增长的如此之快！先来了解一下它的优点。

热镀锌复合式地埋水箱的优点：

- 1、水箱板也是有1*1m、1*0.5m、0.5*0.5m三种规格，所以拼装方便，满足客户的任何规格需求。
- 2、施工方便，如果水箱太大必须要在施工现场安装的话也是安装很快的，因为都是螺丝连接，所以组装比较方便快捷。
- 3、外形美观：水箱的外观明亮精美，做工精细。深受大众欢迎。首先水箱板是由两种水箱版冲压而成，内部是不锈钢板，外部是热镀锌板，这样的设计更有利于承受更大的压力，因此用作地埋水箱是优秀选择。其次，在价格方面，复合水箱的价格处在不锈钢焊接与不锈钢螺丝连接的价位之间，而且水箱是螺丝连接，这样的话既避免了不锈钢焊接水箱万一损坏无法维修的问题,也避免了水箱价格过高的问题。

热镀锌复合式地埋水箱施工说明

- 1 土方开挖确认开挖的顺序和坡度-分段分层平均下挖-修边和清底。（1）坡度的确定：本工程开挖坡度根据当地的土质情况而定。2 泵站出水管，排污管，进水管与泵站外管道采用法兰连接。3 试水：泵站安装完成后注水24h。4 将双路电源引至PAE双电源控制柜。5 箱体外侧采用环氧煤沥青滚涂，厚度达2-3mm。6 扣件采用两道环氧富锌底涂再加两道环氧玻璃鳞片面涂。7 试压：手动分别启动每台水泵，试压压力1.2倍设定压力，时间15分钟，安全泄压阀泄压值设定在设计压力的1.1倍。8 接地：所有设备必须接地。9

覆土沿泵站四周每500mm一层逐层均匀夯实，顶板采用蛙式或平板振动式打夯机，覆土1.0m深

我们的地址：建湖县湖中南路联系手机：18151386230 期待您的咨询