

空气减压阀,气体减压阀 杭州派沃

产品名称	空气减压阀,气体减压阀 杭州派沃
公司名称	富阳派沃阀门有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:杭州派沃 材质:铸钢 型号:DN15~DN300
公司地址	中国 浙江 富阳市 浙江.富阳市孙权路231号
联系电话	86 0571 63500669 13738119018

产品详情

品牌	杭州派沃	材质	铸钢
型号	DN15~DN300	连接形式	法兰
适用介质	空气	公称通径	20~300 （mm）
结构形式	薄膜式	压力环境	常压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	空气
零部件及配件	执行器	形态	自力式
类型(通道位置)	直通式		

（电话：0571-63500668） zzy型空气减压阀,气体减压阀无需外加能源，利用被调介质自身能量为动力源，引入执行机构控制阀芯位置，改变两端的压差和流量，使阀前(或阀后)压力稳定。空气减压阀,气体减压阀具有动作灵敏，密封性好，压力设定点波动小等优点，自力式减压阀广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。自力式减压阀,天然气减压阀,蒸汽减压阀,氮气减压阀系列产品有单座(zzyp)、套筒(zzym)、双座(zzyn)三种结构；执行机构有薄膜式、活塞式二种；作用型式有减压用阀后压力调节(b型)和泄压用阀前压力调节(k型)。产品公称压力等级有pn16、40、64；阀体口径范围dn20~300；泄漏量等级有ii级、iv级和vi级三档；流量特性为快开；压力分段调节从15~2500kpa。空气减压阀,气体减压阀可按需要组合满足用户工况要求。