

# 无线监控安装价格 无线监控安装 天津远信达监控设备

产品名称	无线监控安装价格 无线监控安装 天津远信达监控设备
公司名称	天津远信达安防监控设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北辰区小淀镇刘安庄村北辰道延长线
联系电话	18222178689

## 产品详情

天津远信达安防监控设备安装有限公司是一家专业致力于安防产品、家庭防盗报警系统设计安装的企业。公司自成立以来一直从事包括闭路监控、远程监控、门禁系统、广播系统、家庭影院等多项弱电系统的设计与安装。公司本着诚信，敬业，努力的经营理念，赢得了广大客户的信任与认可。

### 摄像机集中供电怎么布线？

所谓集中供电，是指所有的前端设备用电，都是从后端中控室统一提供。分两种情况：1.集中提供市电到前端，摄像机的电源适配器放在摄像机端，这种情况布线的时候，电源线要跟视频信号线分开，无线监控安装费用，电源线需穿JDG管保护2、集中提供摄像机所需的直流电源到前端，无线监控安装，摄像机电源适配器放在后端控制室，这种情况布线的时候，电源线和视频线可以共走同一路，要求不严格的情况下，可用PVC管。同时注意直流电传输距离和线径关系，无线监控安装价格，传输越远，所需线径越大。

天津远信达安防监控设备安装有限公司是一家专业致力于安防产品、家庭防盗报警系统设计安装的企业。公司自成立以来一直从事包括闭路监控、远程监控、门禁系统、广播系统、家庭影院等多项弱电系统的设计与安装。公司本着诚信，无线监控安装维修，敬业，努力的经营理念，赢得了广大客户的信任与认可。

### 交换机的选择

8个点以上(含8个点720P以上)请使用全千兆网络交换机。

我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%，所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4M\*12=48M，因此建议一台百兆接入交换机接入12台720P网络摄像机。同时考虑目前网络监控采用动态编码方式，摄像机码流峰值可能会超过4M带宽，同时考虑带宽冗余设计，因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时的，超过8台建议采用千兆口。

天津远信达安防监控设备安装有限公司是一家专业致力于安防产品、家庭防盗报警系统设计安装的企业。公司自成立以来一直从事包括闭路监控、远程监控、门禁系统、广播系统、家庭影院等多项弱电系统的设计与安装。公司本着诚信，敬业，努力的经营理念，赢得了广大客户的信任与认可。

什么时候会用到编码器？编码器是NVS么？

编码器的英文名字：NETVIDEO SERVER(网络视频服务器)也叫视频编码器，其作用是把模拟摄像机视频信号编码成网络信号。当模拟摄像机视频信号需要接入到网络系统中的时候，需要用到编码器。

IPC和NVR支持的编码标准有两种：H.264和H.265，后者为新一代编码标准，可以在不损失图像质量的同时，将视频大小压缩至前者的一半。在带宽相同的情况下，H.265可以传输更加高清的视频。

无线监控安装价格-无线监控安装-天津远信达监控设备(查看)由天津远信达安防监控设备安装有限公司提供。天津远信达安防监控设备安装有限公司(www.tjyuanxinda.com)是从事“监控安防”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。