

鹰潭变压器 深圳凯诺泰 户外变压器生产供应

产品名称	鹰潭变压器 深圳凯诺泰 户外变压器生产供应
公司名称	深圳市凯诺泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦一村蒙拓励工业区B栋四楼
联系电话	13923876300

产品详情

三相隔离变压器

SBK-三相隔离变压器接线方式

1、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A相、B相、C相，户外变压器价格多少钱，中性零线应与变压器压器中性零线相接，接地线与变压器外壳（如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接）。检查输入输出线，户外变压器生产供应，确认正确无误。

2、先空载通电，观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器。内部是否有异响、打火、异味等非正常现象，若有异常，鹰潭变压器，请立即断开输入电源。

3、当空载测试完成且正常后，户外变压器厂家直销，方可接入负。

1884年，路森·戈拉尔和约翰·狄克逊·吉布斯在采用电力照明的意大利都灵市展示了他们的设备。早期变压器采用直线型铁心，后来被更有效的环形铁心取代。西屋公司的工程师威廉·史坦雷从乔治·威斯汀豪斯、路森·戈拉尔与约翰·狄克逊·吉布斯买来变压器专利以后，在1885年制造了第1台实用的变压器。后来变压器的铁心由E型的铁片叠合而成，并于1886年开始商业运用。

三相隔离变压器原理、结构、优点：

隔离变压器采用三相双绕组结构，具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈，该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并绕起来的。于是该两线圈之间就存在电容C（所谓容性隔离变压器）。然后可根据需要采取以下两种接线方式任意组合：

: 接在三相四线制系统一侧的绕组直接成Z形接法。

: 接在三相三线制系统一侧的绕组直接成六角形接法。

鹰潭变压器-深圳凯诺泰-户外变压器生产供应由深圳市凯诺泰科技有限公司提供。深圳市凯诺泰科技有限公司 (www.szsknt.com) 是广东深圳,变压器的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在凯诺泰科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创凯诺泰科技更加美好的未来。