

# 唐山剪板机维修修理 剪板机

产品名称	唐山剪板机维修修理 剪板机
公司名称	朱崔辉（个人会员）
价格	.00/个
规格参数	类型:剪板机 型号:QC12Y-16X2500 动力类型:液压
公司地址	中国 江苏 东台市 东台新街镇人民中路70号
联系电话	86 0515 85764969 15251355710

## 产品详情

类型	剪板机	型号	QC12Y-16X2500
动力类型	液压	控制形式	人工
作用对象材质	金属	适用范围	通用
适用行业	船舶	产品类型	全新
是否库存	是		

欢迎点击我的网站：供应唐山剪板机采用钢板焊接结构，液压传动，蓄能器回程，操作方便，性能可靠，外形美观。

刃口间隙调整有指示牌指示，调整轻便迅速 设有灯光对线装置，并能无级调节上刀架的行程量

采用栅栏式人身安全保护装置 后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置

专业修理筒剪板机折弯机

<http://zhucuihui28vip8.cn.alibaba.com/>

<http://zhucuihui28.b2b.hc360.com/>

<http://www.ship1028.com/> 电话：086 0513 89250808

移动电话：15862728658

传真：86 0513 81165456

qc12y液压摆式剪板机技术参数

型号	可剪板	可剪板	剪切角	材料强	后挡料	行程次	主电机	重量(kg)	外形尺
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	-----

	厚 (mm)	宽 (m )	度 (n/ mm)	调节范 围 (m m)	数(次/ 分)	功率(kw )	寸l × w × h(mm )			
4 ×	2500	4	2500	1 ° 30	450	20-500	16	5.5	3200	3080 × 1 510 × 14 30
	3200	4	3200	1 ° 30	450	20-500	13	5.5	4500	3140 × 2 000 × 16 20
	4000	4	4000	1 ° 30	450	20-800	10	5.5	5300	3840 × 2 000 × 16 20
	6000	4	6000	1 ° 30	450	20-600	5	7.5	6500	4640 × 2 250 × 17 00
6 ×	2500	6	2500	1 ° 30	450	20-500	15	7.5	5100	3150 × 2 050 × 16 20
	3200	6	3200	1 ° 30	450	20-500	12	7.5	6000	3850 × 2 050 × 16 20
	4000	6	4000	1 ° 30	450	20-600	9	7.5	7850	4650 × 2 250 × 17 00
	6000	6	6000	1 ° 30	450	20-800	5	18.5	16000	6900 × 2 570 × 22 80
8 ×	2500	8	2500	1 ° 30	450	20-500	11	7.5	5600	3170 × 2 050 × 16 20
	3200	8	3200	1 ° 30	450	20-500	8	7.5	7900	3870 × 2 050 × 16 20
	4000	8	4000	1 ° 30	450	20-600	8	7.5	9800	4670 × 2 250 × 17 00
	6000	8	6000	1 ° 30	450	20-800	8	18.5	18000	6900 × 2 570 × 22 80
10 ×	2500	10	2500	1 ° 30	450	20-500	10	7.5	8000	3260 × 2 600 × 20 00
	3200	10	3200	2 °	450	20-500	10	11	9300	3960 × 2 600 × 20

										00
	4000	10	4000	2 °	450	20-600	10	18.5	10000	4760 × 2 750 × 20 00
12 ×	2500	12	2500	1 ° 40	450	20-600	12	18.5	9450	3260 × 2 600 × 20 00
	3200	12	3200	1 ° 40	450	20-600	10	18.5	12000	3960 × 2 600 × 20 00
	4000	12	4000	1 ° 40	450	20-600	10	18.5	14000	4760 × 2 750 × 20 00
16 ×	2500	16	2500	2 °	450	20-500	10	18.5	11000	3260 × 2 750 × 20 00
	3200	16	3200	2 °	450	20-600	10	18.5	13000	3960 × 2 750 × 20 00
	4000	16	4000	2 ° 30	450	20-800	10	18.5	15000	4760 × 2 750 × 20 00
20 ×	2500	20	2500	2 ° 30	450	20-500	6	37	14000	3300 × 2 750 × 21 00
	3200	20	3200	2 ° 30	450	20-600	5	37	16000	3960 × 2 760 × 21 50
	4000	20	4000	2 ° 30	450	600	5	37	19000	4760 × 2 760 × 23 50

本资料所列数据为参考数据，如与机床实际数据不符，应以机床实际数据为准。本公司保留对此资料的最终解释权