

# 浮法玻璃原料自动配料 泰安玻璃原料自动配料 鲁冠玻璃机械

产品名称	浮法玻璃原料自动配料 泰安玻璃原料自动配料 鲁冠玻璃机械
公司名称	宁津县鲁冠玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县城南大祁工业园
联系电话	13475341271 13475341271

## 产品详情

### 玻璃原料自动配料简介

自动配料控制系统适用于粉状、颗粒状物料的输送、计量和配料。接下来为您介绍一下自动配料控制系统的设计原则。

- 1、可靠性。尽可能的增加异常检测，系统的容错性，提高系统可靠性，浮法玻璃原料自动配料，故障停机时间缩短到最小。
- 2、扩展性。在满足生产工艺的要求前提下，扩展空间。
- 3、技术成熟。成熟的控制技术是系统稳定运行的保证，设计中要尽可能使用经过实践验证的控制技术。
- 4、通用性。在选型过程中充分考虑设备使用维护及备件购买的方便性，在满足设计要求的情况下尽可能选择通用电气产品。
- 5、标准性。在选型中使用标准方法，设备厂商标准产品。

自动配料控制系统的设计原则介绍完了，希望对您有帮助，泰安玻璃原料自动配料，真诚欢迎您来我公司咨询了解更多的产品信息，我们的服务一定会让您满意。

玻璃原料自动配料特点：

### 设备选型

为了确保系统运行可靠，故障少，操作维护方便，在设备选择时，格法玻璃原料自动配料，选择经过长

期检验证明性能稳定可靠的设备来适应工业现场恶劣环境，玻璃原料自动配料哪家好，保证系统的可靠运行。

系统组态采用软件二次开发功能，除动态显示工作流程外，包括趋势图、棒图、历史数据等数据显示、报表、打印等功能。

易于扩充

系统保留必要的接口，为厂级管理、全部过程实现自动控制设计必要的接口与界面。

实用性强

系统具有自动、仪表室内手动、现场手动三类控制方法。

玻璃原料自动配料机参数

技术参数

- 1、储料仓容量：3-14m<sup>3</sup>
  - 2、计量仓容量：1.2m<sup>3</sup> × 3
  - 3、卸料皮带机功率：4KW
  - 4、配料皮带机功率：2.2kw
- 失重称功率：3kw
- 5、破拱电机功率：2.2kw
  - 6、混合皮带带宽：800mm