

池州长城润滑油 宝利鑫 长城润滑油专卖店

产品名称	池州长城润滑油 宝利鑫 长城润滑油专卖店
公司名称	深圳市宝利鑫润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道陂口工业区
联系电话	15012622253

产品详情

长城普力HF-2抗磨液压油

长城普力HF-2

抗磨液压油

是以精制的基础油和高品质添加剂，采用国际先进技术水平生产工艺调和而成，可广泛用于工业设备中低压液压系统的润滑。长城普力HF-2抗磨液压油按照40 运动黏度分为22、32、46、68、100等牌号。

性能特点

良好的抗磨损性能，长城润滑油专卖店，减少液压泵的磨损

良好的抗乳化性

良好的抗泡性

良好的氧化安定性

良好的防锈及防腐蚀性能

良好的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

技术规格

产品符合以下规格：Q/SH PRD109—2012

应用范围

适用于机床等工业设备中低压液压系统的润滑。

长城牌卓力L-HV低温无灰液压油，长城液压油 长城牌卓力L-H V低温无灰液压油

长城牌卓力L-HV低温无灰液压油采用深度精制的高黏度指数基础油和精选多种优异功能性添加剂，经国际先进技术水平生产工艺调合而成，该产品特别适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统，与L-H V低温液压油相比，该产品特别适用于含银部件液压系统的润滑。本产品按照40 运动黏度分为32、46、68、100等牌号。

性能特点

完全秉承了HM抗磨液压油的高抗磨品质，池州长城润滑油，比HM具有更优异的高、低温性能，提供优的低温启动性能、低温流动性能和高温保护，有效地延长油品的使用寿命；

优异的黏温性能、剪切安定性、氧化安定性，黏度变化小，长城润滑油报价，使液压系统工作更平稳；

优异的抗磨性能和防锈、防腐性能，为设备提供有效的防护；

优异的密封件的适应性，防止油品的泄漏。

技术规格

产品符合以下规格：

GB 11118.1-94 (L-HV)

ISO 6743/4 (L-HV)

应用范围

适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统，如工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械、船舶及车辆等的液压系统。

长城牌合成型造纸机油

长城牌合成型造纸机循环润滑系统润滑油选用优质合成基础油和多功能添加剂调合而成，具有超凡的使用性能，减少换油次数，长城润滑油代理，减少非计划停机，为设备提供保护。本产品按照40 运动黏度分为150、220、320等型号。

性能特点

具有优异的承载能力、良好的防腐性、防锈性、抗泡性、破乳性、优异的过滤

采用高粘度指数的PAO基础油，具有优良的热安定性、氧化安定性及优异的粘温性能，确保在高温

下能提供足够的油膜强度，适用于高速、宽幅纸机的高温工业润滑油

同时具有优良的低温流动性和良好的泵送性

与矿物油型润滑油相比，可延长换油期一倍以上

池州长城润滑油-宝利鑫-长城润滑油专卖店由深圳市宝利鑫润滑油有限公司提供。深圳市宝利鑫润滑油有限公司（www.sbaolixin.com）是广东深圳,能源产品代理的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宝利鑫领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宝利鑫更加美好的未来。