

静海水暖炕模板整套设备【带复合技术】厂家

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 静海水暖炕模板整套设备【带复合技术】厂家 |
| 公司名称 | 大城县东迷堤飞鸿机械设备厂 |
| 价格 | 5665.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中朗 型号:可订做 性能:节能环保 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号 |
| 联系电话 | 0316-5960645 15128666332 |

产品详情

静海水暖炕模板整套设备【带复合技术】厂家 15128666332 微信电话同步
相对传统地暖，节能25-30%，在热水45 ° C情况下，正常房间能保持22 ° C左右。

解决了传统工艺中的混凝土重量问题。传统方法每平米重达25公斤，干式工艺每平米重量不到1公斤。
解决了传统工艺中的结构增加厚度太高的问题。传统方法增高8-10厘米，干式工艺增高2-3厘米。

干式工艺将暖水管扣压在保温层凹槽内，从而将暖水管有效的保护起来，使得暖水管几乎不承受外部压力，有效增加了水管的寿命这就是为什么干式地暖模块这么受欢迎的原因。

水暖炕模块是以无污染环保聚苯乙烯为原材料经特殊工艺加工生产的高密度水暖炕保温板，其表面复合纯铝铝箔，使炕暖产生的热量更快速均匀的散发，适合铺设于楼房榻榻米及农村火炕改造，匹配450到800瓦的制热主机，水暖炕在不覆盖的状态下，可以对室内空气加热，起到地暖的作用。

水温控器通过水循环系统把水输送至炕暖水管里面，有温度制动控制功能，缺水断电保护功能，炕体通过热水循环提供对流环抱式加热，通神温暖，满足家庭在寒冷季节的睡眠取暖需求。水暖炕采用水电分离式设计，炕体内只有水没有电，不会产生电磁辐射，不用担心触电，起火及婴幼儿尿床等问题。

产品名称 规格型号 (mm) 密度 (kg) 管道内径 (mm) 间距 (mm) 造型

铝箔炕暖模块900*600*20 35 10 75 双向三弯头

900*600*20 35 10 100 双向三弯头

产品名称 电压 (v) 功率 (w) 扬程 (m) 流量 (L/S) 噪音

温控器 220 450 1.2 2 18

220 750 1.8 8 13

产品名称 材质 规格型号 米数

水管 德国料欧标 10*6.5mm 70m

台湾原料 10*6.5mm 100m

产品名称 材质 规格型号 (mm) 功能

无衬铝箔胶带 高粘力PAP 5*2300 粘性好,附着力强,韧性强,抗老化